

Advisor Advanced ATS1000A, EN stupeň 2, 8 - 32 zón, 4 oblasti, 1A zdroj, drôtová alebo bezdrôtová (hybrid) s použitím

ATS1000A-SM

Advisor Advanced je najnovším potomkom série produktov Advisor CD a Advisor Master. Ich dedičstvo pozostáva z dobre zavedených funkcií a vlastností série Advisor, ale zároveň prináša nové funkčné vlastnosti s ohľadom na požiadavky trendov v budúcnosti.

Komunikačné rozhrania sa presúvajú z PSTN sietí k bezdrôtovým a IP sieťam. Táto produktová skupina sa dokáže prispôbiť rôznym komunikačným možnostiam, a tak ponúka dlhodobú flexibilitu, spoľahlivosť a disponibilitu. Advisor Advanced je možné konfigurovať lokálne cez vstavaný USB port.

Systémy sú založené na užívateľskom rozhraní série Advisor CD, ktoré poskytuje rýchle intuitívne ovládanie systému, a pritom ľahké zvládnutie nových funkcií. V systémoch sú dostupné dve menu - rýchle a plné menu. Vstavané tlačidlo "tip" umožňuje jednoduchú cestu k nápovede o dostupných možnostiach, a tak sa užívateľ môže rýchlo oboznámiť so štruktúrou menu.

S použitím existujúceho ATS príslušenstva (klávesnice, čítačky, expandre) prináša Advisor Advanced možnosť vybudovať spoľahlivý systém so širokým okruhom možností na rozšírenie jeho funkčností.



Technické údaje

Zóny

Max. počet zón	32
Max. drôtových zón	32
Max. bezdrôtových zón	32
Zásuvné rozšírenie	8

Oblasti

Max. počet oblastí	4
--------------------	---

Klávesnice/Čítačky

Min. počet LCD klávesníc	1
Max. počet klávesníc/čítačiek	8

Užívateľia

Max. počet užívateľov	50
Max. počet skupín užívateľov	16
Max. počet kariet	50
Max. počet PIN kódov	50

Napájanie

Transformátor	230 Vstr., 50 Hz/23 Vstr., 56 VA
Spotreba základnej dosky	100 mA
Napájací výstup (AUX)	12 Vjs. @ 1A
Max. aux power current	840 mA (v závislosti na požiadavkách záložného napájania)

Poistky

Auto-reset	5
Sklenená	1 (sietový zdroj)

Dátová zbernica

Typ	RS485
Doporučený vodič	WCATS2/WCAT54 alebo ekvivalent

Prostredie

Trieda	Trieda II, vnútorné
Pracovná teplota	-10 až +55°C
relatívna vlhkosť	95% nekondenzujúca
IP krytie	30

Rozmery

ATS1000A-SM	250 x 250 x 86 mm
ATS1000A-MM	315 x 388 x 85 mm

- 8 zónových vstupov na doske
- Ekonomické rozšírenie vstupov/výstupov cez zásuvné moduly
- Max. 32 zón: drôtové, bezdrôtové alebo kombinácia
- 16 vstupov pre otrasové detektory
- 4 oblasti
- 50 užívateľov
- EN50131 bezpečnostný stupeň 2 / prostredie trieda 2
- USB port na lokálnu konfiguráciu
- Automatické priradenie hardvéru
- Vstavaný PSTN komunikátor pre prenos správ alebo konfiguráciu
- Hlasový modul, ISDN modul, GSM modul - voliteľné príslušenstvo
- Multijazyková podpora: každý užívateľ môže mať vlastný jazyk
- Rôzne veľkosti krytov

Objednávania

ATS1000A-SM ATS 1000A - Advanced, EN stupeň 2, 8-32 zón, 4 oblasti, ocelový kryt malý