UTC Fire & Security
A United Technologies Company

Vysoko odolná cítacka inteligentných kariet ATS

ATS1192

Vysoko odolná čítačka inteligentných kariet ATS1192 s 2,5 m káblom

Čítačka inteligentných kariet ATS sa pripája priamo na dátovú zbernicu RS485. Konfiguruje sa prostredníctvom konfiguračnej karty a softvéru TITAN. Niektoré nastavenia je možné zmeniť aj z LCD klávesníc na zbernici.

Technické údaje

Napätie zdroja	10,5 - 13,8 V
Prúdová spotreba	25 v pokoji / 80 pri cítaní karty
Výstup otvorený kolektor	1(25 mA max)
Vstup na odchodové tlacidlo	Áno
Max. vzdialenost od ústredne	1,5 km
Max. pocet na zbernicu ústredne	16
Špecifikovaný kábel	Aritech WCAT 52/54 alebo ekvivalent
Monitorovanie dátovej zbernice	Neustále monitorovanie
	stavu všetkých zariadení na zbernici
Adresácia	Cez klávesnicu alebo TITAN a configuracnú kartu
IP krytie	IP54
Rozmery (Š x V x H)	42 x 149 x 15 mm
Pracovná teplota	0 až +50°C
Farba	Tmavošedá
Programovatelný výstup otv. kol.	pulz od 1 ms do 2,5 sek.
	cas od 1 s do 193 dní
	prepínanie
Pripojitelnost	Zariadenie zbernice RS485 alebo štandardný Wiegand
	na pripojenie k 4 vstupom cítaciek ATS1250
Cítací dosah (cm)	6 - 8
Optická det. odtrhnutia od steny	Áno
Vodotesná vyplnená epoxidom	Áno
Cervená a modrá LED	Konfigurovatelné ako nocné svetlo, stav zámku alebo poplach v oblasti

Objednávanie

ATS1192	Vysoko odolná cítacka inteligentných kariet ATS
ATS1190	Cítacka inteligentných kariet Hitag II
ATS1471	Exkluzívny prívesok ATS Hitag II
ATS1475	Bezkontaktná karta ATS Hitag II, balenie 10ks
ATS1476	Bezkontaktná karta ATS Hitag II s magnetickým pruhom, balenie 10ks
ATS1477	Prívesok ATS Hitag II, balenie 10ks
ATS1621	Programátor inteligentných kariet Hitag II

- Rozhrania Wiegand, Magstripe, RS485
- Použitie:
  - priamo na systémovú zbernicu ATS
  - k prístupovým systémom rôznych výrobcov
  - ako jednoduchý prepúštací systém s ovládaním zámku bez dalšieho hardvéru a bez obmedzenia poctu kariet
  - kreditné aplikácie (platenie za služby kartou) bez obmedzenia poctu sprístupnovaných služieb
- Vysoká bezpecnost zarucená 32-bitovým, volne programovatelným bezpecnostným kódom
- Inteligentná ochrana voci kopírovaniu kariet
- Vodotesná konštrukcia vyplnená epoxidom
- Vysoko odolná verzia