

ATS4000 je integrovaný zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu so 16 zónami priamo na doske ústredne, rozšíriteľnými interne až na 32 alebo zbernicovo až na 256.

Priamo na zbernicu RS485 je možné pripojiť až 16 užívateľských ovládacích panelov a 15 rozširovacích modulov a je možné ovládať až 16 dverí prístupového systému. Integrovaná je exkluzívna funkcia zapnutia oblasti trojitým priložením karty k čítačke a automatické vypnutie oblasti pri vstupe s oprávnenou kartou. Ďalej je prostredníctvom 4-dverových kontrolérov možné pripojiť ďalších až 48 inteligentných dverí.

Systém je možné rozdeliť do 16 oblastí, z ktorých každá pracuje ako nezávislý zabezpečovací systém. Dodatočný zásuvný ISDN modul ATS7100 zabezpečuje pripojenie Euro ISDN. Sú dostupné všetky vyššie prenosové formáty napr.: SIA, X-SIA, Contact ID, atď.



Technické údaje

Rozdelenie systému (oblastí)	16
Vstupy na doske	16
Max. vstupov v databáze	256
Rozšírenie s ATS1202 / počet	Áno / 2
Výstupy na doske	Ext. siréna/Int. Siréna
	maják/1 programovateľné relé
Max. výst. otv. kol. (na jednotke)	255
Ovládacie panely	16
Rozširovacie moduly (DGP)	15
Poplachové skupiny	74 - 138*
Štand. dvere priamo na ústredni	16
Intelig. dv. na 4-dv. kontroléroch	48
Skupiny dverí	10 - 128*
Skupiny poschodí	10 - 64*
Užívateľov (držiteľov kariet)	50 - 11466*
Užívateľov s menom	50 - 200*
4 až 10 miestne PIN kódy	50 - 1000*
Poplachové udalosti v denníku	250 - 1000*
Udalosti kontr. vstupu v denníku	10 - 1000*
Špecifikovaný kábel	WCAT 52/54 alebo ekvivalent
Zdroj	13,8 V js / 2 A
Pracovná teplota	0 až +50°C
Sietový transformátor	230 V 50 Hz/23 V str 56 VA
Rozmery krytu (Š x V x H)	315 x 445 x 85 mm
(*) s rozšírením pamäte ATS 1830	

- Integrovaný zabezpečovací systém a systém kontroly vstupu, až 256 zón, 16 oblastí a 64 dverí
- Modulárna zbernica RS485 s neustálym dotazovaním až 16 RAS a 15 DGP
- Programovateľná makro logika s 24 výrazmi
- 255 volne programovateľných výstupov
- Vstavaný PSTN komunikátor
- 2 alebo 4 stavové analógové vstupy
- Programovanie, monitorovanie a servis prostredníctvom lokálneho alebo vzdialeného PC
- Slovenský softvér
- Spínaný napájací zdroj
- Ocelové kryty

Objednávania

ATS4000

Integrovaný zabezpečovací / prístupový systém 16 - 256 zón