

Teplotný detektor s displejom a výstupom na indikácie

DT2073

Séria 2000

Tento certifikovaný teplotný detektor je vybavený exkluzívnym 7-segmentovým displejom, ktorý okrem stavu poplachu zobrazuje informácie ako porucha, predpoplach, nutnosť vyčistiť snímací systém, vyradenie, test, chyba (dvojitá adresa, nesprávny typ) ako aj korektnú funkciu detektora. Detektory majú príjemný vzhľad.

Technické údaje

Pracovné napätie	17 - 28 V js
Prúdová spotreba pri 24 V js	
klud	< 150 uA
poplach	LED: 2 mA - 7-segment: 2 mA
Indikácia poplachu	Biela LED (červená pri poplachu)
Výstup externej indikácie	4 mA (205x bez výstupu)
Pracovná teplota	-10 až +70°C
Vlhkosť	0 - 95% nekondenzujúca
Krytie	IP 43
Zdroj	-
Rozmery	
Výška	5 cm
Priemer	10 cm

Objednávanie

DT2073	Teplotný detektor s displejom a výstupom na indikácie
DT2053	Teplotný detektor
DT2063	Teplotný detektor s výstupom na indikácie
DB2002	Štandardná základna 4 svorky
DB2016	Základna s izolátorom



- 7-segmentový displej (séria 207x)
- Možnosť diaľkového testu
- Možnosť pripojiť externú signalizáciu (okrem 205x)
- Optické detektory s vymeniteľnou optickou komorou
- Jednoduché numerické adresovanie (1-128)
- Vynikajúci komunikačný protokol
- Kompletná automatická diagnostika
- Nezávislé na polarite
- Kompletná séria: optické a teplotné
- Kompletná ponuka V/V jednotiek a príslušenstva