

**PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé**

EV100

Séria EV100 nadväzuje na známe a veľmi úspešné PIR detektory Aritech. Ďalší stupeň vývoja umožnil bez obmedzenia výkonu zmenšiť rozmery, čím vznikol ideálny detektor do obytných priestorov a menších priemyselných objektov. Ďalšia elektronika umožňuje rýchlu a bezproblémovú montáž. Nový dizajn, použitý už pri duálnych detektoroch série DD100, umožní súčasnú inštaláciu klasickej aj duálnej technológie do jedného objektu bez estetických kompromisov.

**Technické údaje**

Napájacie napätie	8 - 15 Vjs
	Max. zvlhčenie 2 V špicka-špicka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba	
Kludový stav	5 mA
V poplachu, LED zapnutá	10 mA
Výstupy	
Poplach	NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper	NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montážna výška	1.8 ož 3.0 m
Pokrytie	5 záclon po 10 m
Uhol záberu	86°
Prostredie	-10 °C až +55 °C; Max. 90% vlhkosť
Krytie	IP301
Rozmery (Š x V x H)	52 x 99 x 47 mm

**Objednávanie**

EV100	PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
EV100PI	10m priestorový PIR pohybový detektor, nereaguje na zvieratá do 20kg
SB01	Flexibilná montážna konzola pre detektory



- Dosah 10 m - 5 záclon
- Odnímateľná elektronika zjednodušuje inštaláciu
- Precízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
- Oddelená uzavretá optika
- Používa poslednú generáciu "4D" spracovania signálu
- Štandardné spracovanie 4D / režim dvojité záclony
- Nízka prúdová spotreba

