

## PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé

EV80

EV80 bol navrhnutý na použitie v kanceláriách a rodinných domoch. Inštalácia je jednoduchá a rýchla. Zrkadlo s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou, patentovaná optika a spracovanie signálu pomocou zákaznickeho integrovaného obvodu zaručujú najvyššiu kvalitu popri malých rozmeroch detektora.

## Technické údaje

Napájacie napätie	8 - 15 Vjs
	Max. zvlhnenie 2 V špicka-špicka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba	
Kludový stav	5 mA
V poplachu, LED zapnutá	7 mA
Výstupy	
Poplach	NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper	NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montážna výška	1.8 až 3.0 m
Pokrytie	5 záclon po 10 m
Uhol záberu	86°
Prostredie	-10 °C až +55 °C; Max. 90% vlhkosť
Krytie	IP301
Rozmery (Š x V x H)	50 x 92 x 33 mm

## Objednávanie

EV80	PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
SB01	Flexibilná montážna konzola pre detektory



- Dosah 10 m
- Zrkadlová optika s 5 záclonami
- Oddelená uzavretá optika
- "4D" ASIC spracovanie signálu
- Povolenie/vyradenie integrovanej LED
- Horizontálne nastavenie
- Malé a pekné

