

## 1-kanálový aktívny video prijímac UTP->koax (vrátane zdroja)

GE-TTA111VR

Prevodník GE-TTA111VR je aktívne zariadenie (napájané 12 Vjs), ktoré umožňuje prenos čiernobieleho alebo farebného videosignálu po UTP (netienená krútená dvojlinka) kábloch. Podporované sú kompozitné signály s úrovňou 1Vš-š na vzdialenosti až 800 metrov pri použití spolu s pasívnym prevodníkom (napr. GE-TTPVL) alebo až 1200 metrov pri použití spolu s aktívnym vysielateľom (napr. GE-TTA111VT).

### Technické údaje

Video výstup	BNC konektor
Video úroveň	1 Všš
Prenosová vzdialenosť	800 m ak pasívny vysielateľ, 1200 m ak aktívny vysielateľ
Min. požiadavky na kábel	Netienený CAT 5 (alebo lepší)
Rozmery	70 x 42 x 45 mm
Napájanie	12 Vjs (zdroj pribalený)

### Objednávanie

GE-TTA111VR	1-kanálový aktívny video prijímac UTP->koax (vrátane zdroja)
GE-TTA111VT	1-kanálový aktívny video vysielateľ koax->UTP (vrátane zdroja)



- BNC konektor + svorky na UTP
- Prenos kompletného farebného alebo CB signálu po UTP vedeniach až na 1200 m (Aktívny-Aktívny)
- Kompatibilita so všetkými aktívnymi/pasívnymi vysielateľmi od GE, aj integrovanými v kamerách
- Vynikajúca odolnosť voči externému rušeniu