

1-kanálový pasívny, BNC-samcek, pravý uhol, ochrana proti prepätiu, odolnosť proti rušeniu a presluchom (60 dB)

GEC-PVTC-MRTSP

Jednokanálové pasívne UTP transceivery (prijímač aj vysielateľ v jednom) od UTC sú navrhnuté pre prenos signálov cez UTP kabláž na dlhé vzdialenosti. Sú schopné preniesť video signál do 230 m v režime bod-bod, alebo v kombinácii s aktívnymi prijímačmi od UTC až do vzdialenosti 1.070 m. Tieto vysielateľe sú kompatibilné so všetkými používanými video formátmi, vrátane NTSC, PAL a SECAM a zároveň podporujú prenos dát po koaxiálnom kábli - video a obojsmerné riadiace PTZ signály. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti a prevádzke bez zdroja napájania sa tieto vysielateľe ľahko inštalujú. Vysoká odolnosť na presluchy (60dB) a odolnosť proti rušeniu umožňujú jednotke použitie v balíku dát spolu s dátami, audiom a inými nízko napäťovými signálmi.

Technické údaje

Video

Signál:	0.7 až 1.4 V š-š
Frekvencia:	DC až 10 MHz
Formát:	PAL, SECAM, NTSC
Krútený pár:	100 Ohms +/- 20%, 24 AWG minimum, netienený kategórie 2-7
Impedancia koax. kábla:	75 Ohm
Insertion Loss:	0.3 dB
Odolnosť proti rušeniu a presluchom/CMRR:	60 dB

Konektory

Napájanie:	Nevyžaduje
Video konektor:	BNC
UTP konektor:	Bezskrutkový konektor

Rôzne

Pracovná teplota:	-10 C až +50 C
Skladovacia teplota:	-30 C až +70 C
Relatívna vlhkosť:	0 až 95%, nekondenzujúca
Rozmery (Š x V x H):	24 x 14 x 32 mm
Hmotnosť:	18gr

Objednávania

GEC-PVTC-MSP	Jednokanálový, BNC-samcek, ochrana proti prepätiu
GEC-PVTC-FCSP	1-kanálový pasívny, BNC-samicka, ochrana proti prepätiu
GEC-PVTC-MC	1-kanálový pasívny, 20 cm koax, BNC-samcek
GEC-PVTC-MRTSP	1-kanálový pasívny, BNC-samcek, pravý uhol, ochrana proti prepätiu
GEC-PVTC-MCSP	1-kanálový pasívny, BNC-samcek, 20 cm koax, ochrana proti prepätiu
GEC-PVTC-M	1-kanálový pasívny, BNC-samcek



- Prenos signálu až do vzdialenosti 1.070m
- Kompatibilita s NTSC, PAL a SECAM pre optimálnu flexibilitu
- Podpora prenosu dát po koaxiálnom kábli - video a obojsmerné PTZ riadenie
- Kompaktné rozmery, bez potreby napájania pre jednoduchú inštaláciu
- Odolnosť proti presluchom a rušeniu umožňujú použitie spolu s dátami, audiom a inými signálmi
- Kompatibilné s kamerami vybavenými UTP vysielacmi
- Konektor bez skrutiek pre jednoduchú inštaláciu
- Prepäťová ochrana chráni pripojené video zariadenia