

## Ovládací klávesnica s premenlivou rýchlosťou

KTD-405U

Najnovšia klávesnica ATD-405U kombinuje to najlepšie z klávesníc ATD-304 a KB3, čím sa zabezpečí ovládanie multiplexerov a systémov Digiplex z jedného miesta.

Komunikačné porty RS422/RS485 umožňujú ATD-405U ovládať multiplexery DTX, DTXA, CyberDome a CyberScout kamery, prepínať kamery a monitory a iniciovať trasy kamier.

Programovať je z klávesnice možné multiplexery, CyberDome, CyberScout, maticové prepínače a poplachové rozhrania.

ATD-405U môže pracovať v troch módoch: zónový diskretný, zónový transparentný a štandardný Digiplex. V diskretnom a transparentnom zónovom móde môže byť systém rozdelený do 32 zón, v každej po 64 kamier. Tieto módy sú určené na ovládanie multiplexerov a maticových prepínačov. V štandardnom Digiplex móde je primárne využívaný maticový prepínač.

Trojosový ovládač na výnimočne precízne riadenie natáčania a nakláňania v aplikáciách s otočnými kamerami s oddelenými tlačidlami na ovládanie nahrávania.

Keď sa vyskytne poplach, vstavaný indikátor upozorní užívateľa, že je nevyhnutná jeho pozornosť. ATD-405U uchováva až 32 poplachov v chronologickom poradí. Prvé tri poplachy sú na displeji a tón bzučiaka bude znieť každých 15 sekúnd, kým nebudú potvrdené všetky poplachy.

Autorizovaný personál môže programovať ATD-405U a iné komponenty prostredníctvom prístupových kódov.

ATD-405U je v tmavošedom ergonomickom kryte s pogumovanými tlačidlami a podsvieteným LCD displejom.



- Ovládanie CyberDome, zariadení s Digiplex protokolom a multiplexerov
- Komunikačné porty RS422/RS485 a RS232
- Delenie systému na zóny po 64 kamier
- Bezpečnostné úrovne
- Trojosový ovládač

### Technické údaje

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Vstupné napätie       | 9 Vstr/12 Vjs  |
| Výkon                 | 5 W  |
| Dáta                  | RS485 modifikovaný Multiplexer protokol, RJ45 konektor |
| Dáta                  | RS422 modifikovaný Digiplex protokol, RJ45 konektor    |
| Dáta                  | RS232, RJ45 konektor                                   |
| Programovanie napevno | 8-pólový DIP prepínač                                  |
| Zvukový menic         | Intervox súčiastka BRT1209P-06-C                       |
| Mikrofónový výstup    | RJ11 konektor  |
| Klávesy               | 40 tlačidiel   |
| Ovládač               | 3-osový  |
| Hmotnosť              | 880 g  |
| Kryt                  | Hliník s ABS bocnicami                                 |

### Objednávania

KTD-405U Ovládací klávesnica s premenlivou rýchlosťou