

Špecifikácia

Kamera	TVD-1102 (3 Mpx)
Veľkosť senzora	1/3" CMOS
Skenovací systém	Progressive scan
Pixely na senzore (HxV)	2048 x 1536 @12.5 fps
Maximálne rozlíšenie v real time	1920x1080
Citlivosť - farba	0.01lux @F1.2, ČB 0 lux s IR
IP kompresia/ štandard	Main stream: H.264 Sub stream: H.264/MJPEG
Dostupné rozlíšenia:	Main stream 2048x1536,1920x1080,1280x720 Sub stream: 704x576,352x288,320x240
Deň/Noc	Digitálne D/N
Snímková rýchlosť	25 obr/s (1.3MPx)
Digitálna redukcia šumu	3D DNR
Objektív	2.8 mm
Pomer signál/šum	50dB
Elektronická uzávierka:	1/25 s- 1/100 000 s
Poplachový vstup	Nie
Poplachový výstup	Nie
Svetelný výkon	
Široký dynamický rozsah (WDR)	DWDR
WDR v dB	72 dB
Digitálna redukcia šumu	3D DNR
Deň/Noc	Digitálne D/N
Citlivosť (farba)	0.01 lux F1.2
Prepnutie do ČB	4.76 lux
Spustenie IR	4.76 lux
Prevedenie	
IP krytie	IP 66
Vonkajšia	Áno
Odolná, antivandal	Nie
Objektív	
Ohnisková vzdialenosť	2.8 mm
F-stop	2
Autofocus, Zoom, Autoiris	Nie
Elektrické	
Napájacie napätie	PoE(802.3af)
Prúdová spotreba	Max. 0,1 A
Príkon	Max 5 W
PoE	Poe (802.3af)
Sieť	
ONVIF	2.2
PSIA	1.1
CGI	Áno
Sieťové protokoly	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6
Analýza	
Pohybová detekcia	Áno
Maskovanie zón	4
Rôzne	
Hmotnosť	370 g
Rozmery	Ø 111 x 82 mm
Pracovná teplota	-30° až 60°C

*možnosť nastavenia aj nižšieho rozlíšenia





- Vnútorná Dome kamera
- Real time Full HD 1080p
- Maximálne rozlíšenie QXGA (2048x1538)
- H.264 s duál streamom
- 1/3" CMOS s progresívnym skenovaním
- Digitálne D/N
- Digitálny WDR
- Pevný objektív 2.8 mm
- Analógový výstup
- ONVIF a PSIA štandardy

Objednávanie

TVD-1102

3 Mpx s IR, 1/3" CMOS, Progresiv sken., Dig. D/N ,
objektív 2.8 mm, Digitálne WDR, IP66, PoE



UNIC AM