

Špecifikácia

| | |
|---------------------------------|---|
| Video Audio vstup: | |
| IP video vstup: | Do 8/16 kanálov |
| Celková šírka pásma: | 40/80 Mbps vstup / 80/160 Mbps výstup |
| Max. šírka pásma na kanál: | 16 Mbps |
| Priemerná šírka pásma na kanál: | 5 Mbps |
| Dvoj cestné audio: | 1-kan, RCA (2.0 Vš-š, 1 kOhm) |
| Záznam: | |
| Rozlíšenie pri zázname: | 5Mpx / 3Mpx / 180P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| HDMI, VGA výstup: | 1 – kanál: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| CVBS výstup: | 1-kanál, BNC (1.0 Vš-š, 75 Ohm), rozlíšenie: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Audio výstup: | 2-kanál, RCA |
| Rozlíšenie pri prehrávaní: | 5Mpx / 3Mpx / 180P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Synchronne prehrávanie: | 8/16 kanál |
| SATA: | 4 interfejsy pre HDD |
| eSATA: | 1 e SATA interfejs |
| Kapacita na HDD: | 2 TB |
| Max. kapacita HDD interne: | 8 TB |
| Záznamové módy: | Time lapse, Udalosť, Poplach |
| Externé rozhrania | |
| Sieťové rozhranie: | 2 RJ45 10M / 100M / 1000M self adaptive |
| Sériové rozhranie: | 1 RS-232 (pre nastavenie parametrov, údržbu); 1 RS-485 (vstup); 1 RS-485 (výstup) rezervovaný |
| USB rozhranie: | 3, USB2.0 |
| Poplachový vstup: | 16 |
| Poplachový výstup: | 4 |
| Všeobecné | |
| Napájanie: | 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz |
| Spotreba (bez HDD): | 45 W |
| Pracovná teplota: | -10 °C ~ +55 °C |
| Pracovná vlhkosť: | 10% ~ 90% |
| Šasy: | 19" rack montovateľné 2U |
| Rozmery (Š × H × V): | 445 × 470 × 90 mm |
| Hmotnosť: | 8 kg (bez HDD alebo DVD-R/W) |
| Prevádzka | |
| Lokálne: | On screen zobrazenie & ovládanie cez predný panel/USB myš/ IR diaľkový ovládač |
| Vzdialene: | Vstavaný interfejs prehladača |
| Web prehladač: | Windows Internet Explorer version 6,7,8 a 9; Mozilla Firefox verzia 3.5 a viac, Google Chrome verzia 8.0 a viac |
| Softvér: | TruVision Navigator 4.0 SP6 a vyšší |
| Mobilné aplikácie: | TVRmobile 1.2 a vyšší |
| Podporované zariadenia: | |
| Interlogix IP kamery: | TVC-N, TVC-M, TVD-N, TVD-M, UVC-IP, UVP-N, UVP-M |
| Interlogix enkóдеры: | TVE-400, TVE-800, TVE-1600 |
| Kamery 3-tích strán: | Konzultujte so zoznamom IP kamier |



- Do 8/16 IP streamov
- Do 8 TB interného záznamu
- H.264 & MPEG-4 duálny stream
- Podpora do 5 MPx
- HD & Full HD v real time
- Sprievodca pri štarte na rýchlu a jednoduchú inštaláciu, vyhľadávanie a prehrávanie záznamu
- Prehrávanie záznamu dozadu
- 40/80 Mbps pre prichádzajúce streamy
- Flexibilné riadenie šírky pásma
- ezDDNS
- HDMI, VGA a kompozitné výstupy
- Ovládanie z predného panela
- Prevádzka cez OSD/prehliadač/softvér
- Archivácia cez USB alebo export videa
- Tri záznamové módy – nepretržitý, udalosť, poplach
- TruVision a UltraView IP kamery podporované
- TruVision enkóдеры podporované
- Kompatibilita s KTD-405U
- POS/ATM integrácia cez ProBridge

Objednávania

TVN-2116-2TEA TruVision NVR 21, 8/16 IP kanálov, H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, 40/80 Mbps dátový tok, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2 TB HDD