

Špecifikácia

Video Audio vstup:	
IP video vstup:	Do 32 kanálov
Celková šírka pásma:	80 Mbps vstup / 160 Mbps výstup
Max. šírka pásma na kanál:	8 Mbps
Priemerná šírka pásma na kanál:	2.5 Mbps
Dvoj cestné audio:	1-kan, RCA (2.0 VŠ-š, 1 kOhm)
Záznam:	
Rozlíšenie pri zázname:	5Mpx / 3Mpx / 180P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
HDMI, VGA výstup:	1 – kanál: 1920 × 1080P / 60 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
CVBS výstup:	1-kanál, BNC (1.0 VŠ-š, 75 Ohm), rozlíšenie: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audio výstup:	2-kanál, RCA
Rozlíšenie pri prehrávaní:	5Mpx / 3Mpx / 180P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Synchronne prehrávanie:	16 kanál
SATA:	8 infejfejsov pre HDD
eSATA:	1 e SATA interfejs
Kapacita na HDD:	2 TB
Max. kapacita HDD interne:	16 TB
Záznamové módy:	Time lapse, Udalosť, Poplach
Externé rozhrania	
Sieťové rozhranie:	2 RJ45 10M / 100M / 1000M self adaptive
Sériové rozhranie:	1 RS-232 (pre nastavenie parametrov, údržbu); 1 RS-485 (vstup); 1 RS-485 (výstup) rezervovaný
USB rozhranie:	3, USB2.0
Poplachový vstup:	16
Poplachový výstup:	4
Všeobecné	
Napájanie:	100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz
Spotreba (bez HDD):	45 W
Pracovná teplota:	-10 °C ~ +55 °C
Pracovná vlhkosť:	10% ~ 90%
Šasy:	19" rack montovateľné 2U
Rozmery (Š × H × V):	445 × 470 × 90 mm
Hmotnosť:	8 kg (bez HDD alebo DVD-R/W)
Prevádzka	
Lokálne:	On screen zobrazenie & ovládanie cez predný panel/USB myš/ IR diaľkový ovládač
Vzdialene:	Vstavaný interfejs prehladača
Web prehladač:	Windows Internet Explorer version 6,7,8 a 9; Mozilla Firefox verzia 3.5 a viac, Google Chrome verzia 8.0 a viac
Softvér:	TruVision Navigator 4.0 SP6 a vyšší
Mobilné aplikácie:	TVRmobile 1.2 a vyšší
Podporované zariadenia:	
Interlogix IP kamery:	TVC-N, TVC-M, TVD-N, TVD-M, UVC-IP, UVP-N, UVP-M
Interlogix enkóдеры:	TVE-400, TVE-800, TVE-1600
Kamery 3-tích strán:	Konzultujte so zoznamom IP kamier



- Do 32 IP streamov
- Do 16 TB interného záznamu
- H.264 & MPEG-4 duálny stream
- Podpora do 5 MPx
- HD & Full HD podpora
- 80 Mbps pre prichodzie streamy
- Flexibilné riadenie šírky pásma
- Ez DDNS
- HDMI, VGA a kompozitné výstupy
- Ovládanie z predného panela
- Prevádzka cez OSD/prehliadač/softvér
- Archivácia cez USB alebo export videa
- Tri záznamové módy – nepretržitý, udalosť, poplach
- TruVision a UltraView IP kamery podporované
- TruVision enkóдеры podporované
- Kompatibilita s KTD-405U

Objednávanie

TVN-5032-2TEA - TruVision NVR 50, 32 IP kanálov, H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, 80 Mbps dátový tok, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2 TB HDD