

Digitálny záznam - TruVision TVR41



TruVision TVR 41, H.264, 16 kan., 25/30 obr/s @ 4CIF, DVD/CD, HDMI/VGA/BNC, 2 TB HDD

TVR-4116-2TEA

Špecifikácia

Video Audio vstup:	
Video kompresia:	H.264
Analóg video vstup:	4/8/16 kanál, BNC, VŠ-š, 75 Ohm, PAL / NTSC self-adaptive
Audio kompresia:	G722
Audio vstup:	4/8/16 kanál, RCA, (2.0 VŠ-š, 1 kOhm)
Dvoj cestné audio:	1-kan, RCA (2.0 VŠ-š, 1 kOhm)
Video/Audio výstup	
HDMI výstup:	1920 × 1080P / 60 Hz, 1920 × 1080P / 50 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
VGA výstup:	1920 × 1080P / 60 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
CVBS výstup:	1-kanál, BNC (1.0 VŠ-š, 75 Ohm), rozlíšenie: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Video poplachový výstup:	1-kanál, BNC (1.0 VŠ-š, 75 Ohm), rozlíšenie: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Video slučkový výstup:	4/8/16 kanál
Rozlíšenie kódovania:	4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Frame rate:	do 25 obr/s (PAL) / 30 obr/s (NTSC)
Video bit rate:	32 Kbps ~ 4096 Kbps, alebo užívateľsky definované (max. 4096 Kbps)
Audio výstup:	2-kanál, RCA
Audio bit rate:	16 Kbps
Dual-stream:	Sub-stream CIF/QCIF: 25 obr/s (PAL) / 30 fps (NTSC)
Stream typ:	Video, Video & Audio
Rozlíšenie prehrávania:	4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
Synchrónne prehrávanie:	4/8/16 kanál
Hard disk	
Kapacita:	2TB na každý disk, do 6 diskov na zariadenie
eSATA:	1 eSATA interface
Externé rozhrania	
Sieťové rozhranie:	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet
Sériové rozhranie:	1 RS-232 (pre Probridge, Challenger, Technická podpora); 1 RS-485 (pre PTZ ovládanie); 1 RS-485 pre klávesnicu (pre KTD405 klávesnicu)
USB rozhranie:	2, USB2.0
Poplachový vstup:	16
Poplachový výstup:	4
Všeobecné	
Napájanie:	100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz
Spotreba (bez HDD alebo DVD-R/W):	35 W / 40 W / 45 W - v závislosti od 4/8/16 kanálového modelu
Pracovná teplota:	-10 °C ~ +55 °C
Pracovná vlhkosť:	10% ~ 90%
Šasy:	19" rack montovateľné 2U
Rozmery (Š × H × V):	445 × 470 × 90 mm
Hmotnosť:	8 kg (bez HDD alebo DVD-R/W)
Vzdialené prezeranie	
Web prehliadač:	Windows Internet Explorer version 6,7,8 a 9; Mozilla Firefox verzia 3.5 a viac, Google Chrome verzia 8.0 a viac



- 4/8/16 kanálov v reálnom čase (25/30 obr/s) pre záznam
- Technológia kompresie H.264
- Sprivodca pri štarte pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu, hľadanie a prehrávanie
- HDMI, VGA a BNC video výstupy
- Podpora troch monitorov - monitor A, B a poplachový monitor
- Až 12 TB vnútornej záznamovej kapacity
- Externé úložisko cez eSATA
- Záznamové nastavenie na základe udalosti, poplachu alebo trvalý záznam
- Užívateľsky prívetivé rozhranie založené na ikonových symboloch
- E-mail oznámenia vrátane vložených obrázkov pri poplachu alebo udalosti
- PTZ ovládanie pomocou myši, predného joystick-u, IR diaľkového ovládača alebo KTD-405U/KTD-405-2DU klávesnice
- Priradenie kamery k HDD na vytvorenie HDD dátových skupín
- Redundantný záznam chráni dáta v prípade zlyhania pevného disku
- TVRmobile aplikácie pre smart telefóny a tablety vám umožní sledovať Váš systém z akéhokoľvek miesta
- Plne kompatibilný s TruVision Navigator 4.0 SP4 alebo vyššia

Objednávania

TVR-4116-2TEA H.264, 16 kan., 25/30 obr/s @ 4CIF, DVD/CD, HDMI/VGA/BNC, 2 TB HDD