

ATS 2000A - Advanced, EN stupeň 2, 8-64 zón, 8 oblastí

ATS2000A

Advisor Advanced je najnovším potomkom série produktov Advisor CD a Advisor Master. Ich dedičstvo pozostáva z dobre zavedených funkcií a vlastností série Advisor, ale zároveň prináša nové funkčné vlastnosti s ohľadom na požiadavky trendov v budúcnosti.

Komunikačné rozhrania sa presúvajú z PSTN sietí k bezdrôtovým a IP sieťam. Táto produktová skupina sa dokáže prispôbiť rôznym komunikačným možnostiam, a tak ponúka dlhodobú flexibilitu, spoľahlivosť a disponibilitu. Advisor Advanced je možné konfigurovať lokálne cez vstavaný USB port.

Systémy sú založené na užívateľskom rozhraní série Advisor CD, ktoré poskytuje rýchle intuitívne ovládanie systému, a pritom ľahké zvládnutie nových funkcií. V systémoch sú dostupné dve menu - rýchle a plné menu. Vstavané tlačidlo "tip" umožňuje jednoduchú cestu k nápovede o dostupných možnostiach, a tak sa užívateľ môže rýchlo oboznámiť so štruktúrou menu.

S použitím existujúceho ATS príslušenstva (klávesnice, čítačky, expandre) prináša Advisor Advanced možnosť vybudovať spoľahlivý systém so širokým okruhom možností na rozšírenie jeho funkčností.

Technické údaje

Zóny	
Max. počet zón	64
Max. drôtových zón	64
Max. bezdrôtových zón	64
Zásuvné rozšírenie	8
Oblasti	
Max. počet oblastí	8
Klávesnice/Čítačky	
Min. počet LCD klávesníc	1
Max. počet klávesníc/čítaciek	8
Užívateľia	
Max. počet užívateľov	50
Max. počet skupín užívateľov	16
Max. počet kariet	50
Max. počet PIN kódov	50
Napájanie	
Transformátor	230 Vstr., 50 Hz/23 Vstr., 56 VA
Spotreba základnej dosky	100 mA
Napájací výstup (AUX)	12 Vjs. @ 2A
Max. aux power current	1600 mA (v závislosti na požiadavkách záložného napájania)
Poistky	
Auto-reset	5
Sklenená	1 (sietový zdroj)
Dátová zbernica	
Typ	RS485
Doporučený vodič	WCAT52/WCAT54 alebo ekvivalent
Prostredie	
Trieda	Trieda II, vnútorné
Pracovná teplota	-10 až +55°C
relatívna vlhkosť	95% nekondenzujúca
IP krytie	30
Rozmery	

ATS2000A-MM

315 x 388 x 85 mm

Objednávanie

ATS1230	Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
ATS626	Interný expandér 16 výstupov, zásuvný, Advisor Advanced
ATS608	8 vstupový interný expandér pre ústredne Advanced, zásuvný
ATS1115A	LCD klávesnica s čítačkou pre Advisor Advanced, 16 oblastí, 2x 16 znakov
ATS1000A	ATS 1000A - Advanced, EN stupeň 2, 8-32 zón, 4 oblastí
ATS2000A	ATS 2000A - Advanced, EN stupeň 2, 8-64 zón, 8 oblastí



- 8 zónových vstupov na doske
- Ekonomické rozšírenie vstupov/výstupov cez zásuvné moduly
- Max. 64 zón: drôtové, bezdrôtové alebo kombinácia
- 16 vstupov pre otrasové detektory
- 8 oblastí
- 50 užívateľov
- EN50131 bezpečnostný stupeň 2 / prostredie trieda 2
- USB port na lokálnu konfiguráciu
- Automatické priradenie hardvéru
- Vstavaný PSTN komunikátor pre prenos správ alebo konfiguráciu
- Hlasový modul, ISDN modul, GSM modul - voliteľné príslušenstvo
- Multijazyková podpora: každý užívateľ môže mať vlastný jazyk