

16-kanálový pasívny, RJ-45 a svorkovnica, ochrana proti prepätiu, odolnosť proti rušeniu a presluchom (60dB)

GEC-16VPHUB

UTC FS viac-kanálové pasívne UTP transceivery (prijímač aj vysielateľ v jednom) sú navrhnuté tak, aby účinne dopravili video signály cez netienený krútený pár vodičov (UTP) v topológii bod-bod do vzdialenosti 230 m.

Pre dosiahnutie dlhších vzdialeností (915 m) je potrebné použiť kombináciu týchto jednotiek spolu s aktívnymi UTP prijímačmi. Kompatibilné s kamerami so vstavanými UTP prevodníkmi. Okrem toho, tieto jednotky podporujú prenos signálov po koaxiálnom kábli (video signál spolu s obojsmernými riadiacimi PTZ signálmi). Pripojenie UTP je cez konektor RJ-45, ktorý má zapojenie v súlade s EIA / TIA 568B alebo cez štandardnú odnímateľnú svorkovnicu.

Technické údaje

Video	
Pocet kanálov	16
Signál:	0.7 až 1.4 V š-š
Frekvencia:	20 až 6 MHz
Formát:	PAL, SECAM, NTSC
Krútený pár:	100 Ohms +/- 20%, 24 AWG minimum, netienený kategórie 2-7
Impedancia coax. kábla:	75 Ohm
Insertation Loss:	0.3 dB
Odolnosť proti rušeniu a presluchom/CMRR:	60 dB
Prepätová ochrana	Vstavaná
Konektory	
Napájanie:	Nevyžaduje
Video konektor:	BNC
UTP konektor:	Bezskrútkový konektor, RJ-45
Obsahuje prepajovacie káble	16
Rôzne	
Pracovná teplota:	-10 C až +50 C
Skladovacia teplota:	-30 C až +70 C
Relatívna vlhkosť:	0 až 95%, nekondenzujúca
Rozmery (Š x V x H):	457 x 42 x 47 mm
Rozmery (Š)	S predným alebo zadným montážnym držiakom 172 mm
Hmotnosť:	788 gr
Materiál	Extrudovaný hliník
Montážny držiak	V dodávke držiak na montáž do racku



- Prenos signálu až do vzdialenosti 915 m
- Kompatibilné s rôznymi formátmi vrátane NTSC, PAL, SECAM
- Podpora prenosu dát po koaxiálnom kábli - video a obojsmerné PTZ riadenie
- Kompaktné rozmery, bez potreby napájania pre jednoduchú inštaláciu
- Odolnosť proti presluchom a rušeniu (60dB) umožňuje použitie spolu s dátami, audiom a inými signálmi
- Kompatibilné s kamerami vybavenými UTP vysielacmi
- Výška 1U - montáž na stenu alebo do racku
- Prepätová ochrana chráni pripojené video zariadenia
- Obsahuje 8, 16 alebo 32 koaxiálnych prepajovacích káblov - úspora času a nákladov

Objednávania

GEC-8VPHUB	8-kanálový pasívny, ochrana proti prepätiu, RJ-45 a svorkovnica
GEC-32VPHUB	32-kanálový pasívny, ochrana proti prepätiu, RJ-45 a svorkovnica
GEC-16VPHUB	16-kanálový pasívny, ochrana proti prepätiu, RJ-45 a svorkovnica
GEC-4VPHUB	4-kanálový pasívny, ochrana proti prepätiu, RJ-45 a svorkovnica