

Aktívna infrazávora, 4 lúce 50 m, vykurovanie

SB450

Aktívne infrazávory série SB odhalia narušiteľa hneď pri vstupe do chráneného objektu ešte predtým ako by mohol dosiahnuť prístup k ľuďom alebo k majetku vo vnútri. Poskytujú vysokú úroveň zabezpečenia pre všetky aplikácie. Hlavnými prekážkami v ich masovom nasadzovaní sú náročnosť inštalácie a cena. Cieľom GE Security je znížiť náklady na inštaláciu zjednodušením procesu nastavovania.

Technické údaje

Max. dosah vnútri	125 m
Max. dosah vonku	50 m
Pocet lúčov	4
Synchronizácia	Všetky lúce
Nastavitelný čas reakcie	50 až 600 ms
Napájacie napätie pre detektor	10 až 15 Vjs
Prúdová spotreba detektora (Rx)	40 mA
Prúdová spotreba detektora (Tx)	25 mA
Napájacie napätie pre vykurovanie	10 až 15 Vstr/Vjs
Prúdová spotreba vykurovania (Rx)	170 mA
Prúdová spotreba vykurovania (Tx)	170 mA
Výstupy	Poplach, tamper, hmla
Pracovná teplota (s vykurovaním)	- 25°C až +55°C
Krytie	IP44
Hmotnosť	1,2 kg
Zameriavanie	Integrovaný prízor alebo externý modul
Rozmery	390 x 84 x 113 mm



- 4-lúčová aktívna infrazávora (AIR)
- Dosah vo vonkajšom prostredí 50 m
- 4 voliteľné vysielacie kanály
- Integrovaný regulovaný vykurovací element
- V prípade hmly možnosť zopnúť poruchový výstup namiesto poplachového
- Masívne a modulárne stĺpy pre 180° a 360° aplikácie s výškou až 3m
- Jednoduché nastavovanie

Objednávanie

SB450	Aktívna infrazávora, 4 lúce 50 m, vykurovanie
SB4100	Aktívna infrazávora, 4 lúce 100 m, vykurovanie
SB4200	Aktívna infrazávora, 4 lúce 200 m, vykurovanie
SB10	Stĺp pre infrazávory série SB, 1 m
SB15	Stĺp pre infrazávory série SB, 1,5 m
SB20	Stĺp pre infrazávory série SB, 2 m
SB25	Stĺp pre infrazávory série SB, 2,5 m
SB30	Stĺp pre infrazávory série SB, 3 m
SB51	Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
SB52	Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
SB53	Základna pre stĺpy infrazávor série SB