

IP65, farebná, 330riad. den/noc, vstavaný IC LED osvit, 6mm objektív

TIR-600

Tieto kamery sú atraktívne s jednoduchou inštaláciou. Sú vodotesné a pri znížení osvetlenia automaticky spínajú vstavané infračervené LED podsvietenie.

Technické údaje

Obrazový senzor	1/3" CCD prvok
Horizontálne rozlíšenie	330 TV riadkov
Objektív	6 mm / F2,5
Elektronická uzávierka	1/50 - 1/100000 sek.
Citlivosť	0,5 lux alebo 0 lux pri IC podsvietení
Gamma	0,45
Video výstup	Kompozitný: 1 VŠ-š pri 75 ohm záťaži
Napájanie	12 Vjs (zdroj pribalený)
Požiadavky na príkon	2,2 W (IC LED vyp) a 3,72 W (IC LED zap)
Efektívna vzdialenosť s LED	10 m
Krytie	IP68
Pracovná teplota	-10 °C až +50 °C
Rozmery	105 x 65 x 62 mm
Hmotnosť	640 g

Objednávanie

TIR-600	IP65, farebná, 330riad. den/noc, vstavaný IC LED osvit, 6mm objektív
TIR-300	IP65, fareb., 330riad. den/noc, IC LED osvit, 3,6mm objektív
TIR-400	IP65, farebná, 330riad. den/noc, vstavaný IC LED osvit, 4mm objektív



- Montáž na stenu alebo strop
- Svetlošedý hliníkový vodotesný kryt
- Dobrá citlivosť
- Nastaviteľná pozícia kamery
- Štandardné rozlíšenie, ciernobiele
- Automatický svetelný senzor na rozsvietenie vstavaných LED
- Komplet s 12Vjs napájacím zdrojom a konzolou