

**4CIF WDR IR LED dome kamera, 1/3" CCD, Pravá D/N, VF 2.8-11 mm, ONVIF/PSIA**

TVD-N245V-2-P

**Technické údaje**

## Kamera

Snímač:	1/3" WDR CCD
Deň/Noc:	Motorický IR filter
IR LED (dosah):	Áno (10m)
IP Kompresný štandard:	H.264 PSIA/ONVIF
Maximálne rozlíšenie (@ obr/s):	704 X 576 (25 obr/s)
Maximum Real Time rozlíšenie (@ obr/s):	704 X 576 (25 obr/s)
Duál Streaming:	Áno
Video Bit Rate:	32 Kbps až 8 Mbps, nastaviteľné
Citlivosť:	0.35 Lux (farba) 0 lux (IR zap)
Pomer signál/šum:	> 50 dB
Auto Expozícia (uzávierka):	1/25s až 1/100,000s
Kompozitný výstup (BNC):	PAL, 1.0 V <sub>S</sub> -š @ 75 ohm
Objektív :	2.8 - 11 mm, F1.4

## Elektrické

Napájacie napätie:	12 Vjsm PoE (IEEE 802.3af)
Spotreba:	5.5 Wat0 (7.5 Watt - IR zaplt)
V/V Konektory:	RJ45 konektor

## Sieť

Sieťové protokoly:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, NTP
Ethernet/IP:	CoS 802.1 p/Q, QoS, IPv4
PoE IEEE:	802.3af

## Lokálne úložisko

Média:	SDHC (Secure locked card slot)
Kapacita:	Do 32GB

## Audio G.711

Vstup:	1 kanál. 3.5 mm audio (2.0 - 2.4 V <sub>S</sub> -š, 1 kOhm)
Output:	1 kanál. 3.5 mm audio (Linková úroveň, 600 Ohm)
Audio Bitrate:	16Kbps

## Kamera-analýza

Pohybová detekcia:	396 zón na kameru
Maskovanie zón:	396 zón na kameru

## Poplachové V/V

Poplachový vstup:	2
Poplachový výstup:	2 - relé
V/V Konektory:	Zástrčkový kolík

## Mechanikél/Prostredie Environmental

Rozmery:	140 x 120 mm
Hmotnosť:	1.3kg
Skladovacia teplota:	-20 až 70°C (-4 to 158°F)
Pracovná teplota:	-10°C až 60°C (14 to 140°F)
Prostredie:	vnútorná - antivandal prevedenie

## Požiadavky na PC:

Intel PC:	1 GHz alebo viac
Pamäť:	1 GB RAM
Operačný systém:	Windows XP, Vista alebo 7
CGI:	Direct X 9.0 alebo viac
Prehliadač:	Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo viac

**Objednávania**

TVD-N245V-2-P 4CIF WDR IR LED dome kamera, 1/3" CCD, Pravá D/N, VF 2.8-11 mm, ONVIF/PSIA



ONVIF

PSIA

- Maximálne rozlíšenie: 704x576 @ 25 obr/s
- Maximálne Real Time Rozlíšenie: 704x576 @ 25 obr/s
- Podpora PSIA a ONVIF otvorených štandardov
- H.264 kompresia s funkciou dual streaming
- Záznam na SDHC kartu až do 32 GB
- 1 / 3 "CCD obrazový snímač
- Široký dynamický rozsah - WDR
- Motorický IR filter
- 0.35 Lux (farba)
- 0 lux - (IR zapnuté)
- Dosvit LED - 10m
- Detekcia pohybu (396 zón)
- Ochrana osobných údajov - maskovanie (396 zón)
- 2 vstupy/výstupy

