

TVR12cHD

TruVision 4 kanálový HD-TVI hybridný kompaktný záznamník

Špecifikácia

Video/Audio vstupy

Analogové kamery	4 kanály
IP kamery	2 kanály (plus 2 analogové kanály)
Max šírka pásma na kanál	4 Mbps
Podporované kompresie	H.264, MPEG-4
Audio vstup	4 x RCA (2.0 VŠ-š, 1 k Ohm)

Video/Audio výstup

BNC	1 x BNC (1.0 VŠ-š, 75 Ohm) Rozlíšenie: 704 x 576 (PAL); 704 x 480 (NTSC)
HDMI (ver. 1.4)	1 x, rozlíšenie: 1920 x 1080P / 60Hz, 1920 x 1080P / 50Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
VGA	1 x, rozlíšenie: 1920 x 1080P / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
Digitálny zoom	x 16
Rozlíšenie prehrávania	Plné HD 1080p
Audio output:	1 x RCA (lineárny, 600 Ohm)
OSD súbežné prehrávanie	4 kanály
Simultánne prehr. v prehladači	4 dlaždice
OSD spätné prehrávanie	1 kanál
Spätné prehrávanie v prehladači	4 kan., závisí od výkonu PC

Nahrávanie

Rozlíšenie nahrávania	1080P / 720P / 960H / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
SATA	1 SATA rozhranie
Maximálna kapacita vnútorného záznamu	2 TB
Módy nahrávania	Time lapse vysoký, Time lapse nízky, Udalosť, Poplach, Manuálny

Sieť

Sieťové rozhranie	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps samo adaptívne ethernet rozhr.
ezDDNS / DDNS / no-IP.com	Áno / Áno / Áno
Maximálny počet odch. streamov	128 streamov

Externé rozhrania

Sériové rozhranie	1 x RS-232 rozhranie (konfigurácia, údržba, POS/ATM)
USB rozhranie	1 x USB 2.0 (predný), 1 x USB 2.0 (zadný)
Poplachové rozhranie	4 x vstup, 1 x relé výstup

Všeobecné

Napájací zdroj	12 Vjs (externý, zdroj v dodávke)
Spotreba (bez HDD)	10 W (4 kan.)
Pracovná teplota	-10 °C do +55 °C
Pracovná vlhkosť	10% do 90%
Skriňa	1U na stôl
Rozmery (Š x H x V):	315 x 222,8 x 44,5 mm
Váha (bez HDD)	do 8 kg

Obsluha

Lokálne	Predný panel / IR ovládač / USB myš
Vzdialene	IP klávesnica / prehladač / TruVision Navigator / TVRmobile
Požiadavky prehladača	IE 8 9 10 11
Max. odchodzí dátový tok	60 Mbps



TruVision TVR 12cHD je cenovo efektívnym HD hybridným video záznamníkom schopným nahrávať zo 4 kamerových vstupov. Je unikátny pre inováciu existujúcich analogových inštalácií, ponúkajúc konkurencieschopné a praktické riešenie na trhu s HD analogovými, analogovými a hybridnými záznamníkmi.

S využitím otvorenej HD-TVI technológie, TVR 12cHD môže pripojiť akúkoľvek HD-TVI kameru, ponúkajúc HD a plné HD rozlíšenie po existujúcom koaxiálnom vedení.

Vedľa HD-TVI, TVR 12cHD pripája aj štandardné analogové kamery, umožňujúc využiť existujúce analogové kamery, ktoré zatiaľ nie je potrebné vymeniť / povýšiť.

Navyše je TVR 12cHD schopný pripojiť TruVision IP kamery až do polovice jeho kapacity, čím sa stáva skutočne hybridnou HD sériou.

- Až do 4 analogových kamier
- Až do 2 IP kamier (+ 2 analogových)
- HD-TVI technológia
- Ovládanie po koaxe pre TruVision HD-TVI kamery
- Využitie existujúcej kabeláže pre HD-TVI kamery
- Nahrávanie HD v reálnom čase
- Nahrávanie plného HD s rýchlosťou 12 obr./sek
- Až do 2 TB vnútornej kapacity HDD
- Prekrytie textom pre POS/ATM aplikácie
- Spätné video prehrávanie
- USB archivácia
- Štar-up sprievodca pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu, hľadanie a prehrávanie
- HDMI, VGA, BNC video výstupy
- Podpora V-streamu
- Ovládacie prvky na prednom paneli
- Obsluha cez OSD / prehladač / softvér
- Podpora TruVision Navigátora
- Mobilné aplikácie pre iOS, Android a Windows Mobile
- ezDDNS dynamické dns
- Podpora IP klávesnice

Objednávanie

Kód	Popis
TVR-1204cHD-1T	4 kanály, 1 TB
TVR-1204cHD-2T	4 kanály, 2 TB