


LED indikačné tablo - 24 zónové, iba pre 2X-A ústredne, 1 x červená a 1 x žltá LED na zónu, miesto pre popis, max 1 x do malej skrine



## Štandardné vlastnosti

- LED indikácie pre 24 zón
- 1 LED požiar a 1 LED porucha na každú zónu
- Dostatok priestoru na popis zóny
- Pre ústredne a opakovače 2X-A v malej skrini

# 2010-2A-ZI-24-S

## Špecifikácia

### Zóny

Maximálna kapacita zón	Do 24
Počet LED	24 x červená požiar 24 x žltá porucha/vyradenie

### Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-5°C až +40 °C
Relatívna vlhkosť	10 až 95 % (nekondenzujúca)

### Mechanické

Veľkosť (Š x H)	267 x 63 mm
Hmotnosť	50 g

### Schválenia a súlad

V zhode	CPD, RoHS, WEEE
Certifikované	EN54-2, EN54-4

## Objednávanie

Kód	Popis
2010-2A-ZI-20	Doska 20 LED pre 2X-A ústredne/opakovače vo veľkej skrini
2010-2A-ZI-40	Doska 40 LED pre 2X-A ústredne/opakovače vo veľkej skrini
2010-2A-ZI-24	Doska 24 LED pre 2X-A ústredne/opakovače v malej skrini

24

