

2010-2A-ZI-40

LED indikačné tablo - 40 zónové, iba pre 2X-A ústredne, 1 x červená a 1 x žltá LED na zónu, miesto pre popis, max 1 x do veľkej skrine



Štandardné vlastnosti

- LED indikácie pre 40 zón
- 1 LED požiar a 1 LED porucha na každú zónu
- Dostatok priestoru na popis zóny
- Pre ústredne a opakovače 2X-A

2010-2A-ZI-40

Špecifikácia

Zóny	
Maximálna kapacita zón	Do 40
Počet LED	40 x červená požiar 40 x žltá porucha/vyradenie

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-5°C až +40 °C
Relatívna vlhkosť	10 až 95 % (nekondenzujúca)

Mechanické

Veľkosť (Š x H)	267 x 152 mm
Hmotnosť	140 g

Schválenia a súlad

V zhode	CPD, RoHS, WEEE
Certifikované	EN54-2, EN54-4

Objednávanie

Kód	Popis
2010-2A-ZI-20	Doska 20 LED pre 2X-A ústredne/opakovače vo veľkej skrini
2010-2A-ZI-40	Doska 40 LED pre 2X-A ústredne/opakovače vo veľkej skrini
2010-2A-ZI-24	Doska 24 LED pre 2X-A ústredne/opakovače v malej skrini

Komentár od [PB1]: Horný text iba pravým kliknut a dať aktualizovať pole, presie sa tam kód z prvej strany, inak sa dodrže formátovanie

