

Karta na rozšírenie ústredne o 2 kruhové slučky a 4 x strážený výstup, iba pre modely 2X-AF2, zaťaženie slučky 500 mA, možnosť upgrade na 800 mA dokúpením 2010-2A-PAK-HPL, 1ks

Prehľad

Slučková doska s pripojiteľnými konektormi pridáva 2 ďalšie slučky k vášmu 2-slučkovej adresovateľnej požiarnej ústredne, čím sa zdvojnásobuje počet zariadení podporovaných jednou ústredňou. Spolu s 2 prídavnými slučkami sú k dispozícii aj 4 strážené výstupy pre sirény/požiarne prenos, ktoré možno použiť ako voľne programovateľné výstupy.

Aplikácia

Slučková doska umožňuje väčšie jednoústredňové aplikácie. Namiesto použitia dvoch 2-slučkových ústrední máte teraz na napájanie len jednu ústredňu a všetky obvody vedenia sú sústredené na jedno miesto bez toho, aby ste museli používať sieť Firenet. V prípade, že potrebujete rozšíriť existujúci systém, nemusíte inštalovať ďalšiu ústredňu. Stačí pridať dosku so slučkami. Vďaka tomu je váš systém flexibilnejší a ľahšie rozširiteľný. Upozorňujeme, že iba ústredňa s 2 slučkami vo veľkej skrini má túto možnosť prídania ďalšej dosky so slučkami.

Montáž

Dosku je možné pripojiť priamo na prednú časť hlavnej dosky ústredne na ľahko odnímateľnom šasi. Nie je potrebné robiť žiadnu ďalšiu kabeláž.



Štandardné vlastnosti

- 2 vysokovýkonné slučky s 500 mA na slučku
- PAK na vysoký výkon slučky pre zvýšenie výkonu slučky z 500 mA na 800 mA
- Pridáva až 128 zón
- 4 programovateľné výstupy
- Zásuvné konektory
- Montáž nasunutím priamo na základnú dosku a šasi.

2X-A-LB

Špecifikácia

Všeobecné

Maximálna kapacita zariadení	2 x 128
------------------------------	---------

Slučka

Maximálny počet slučiek	2
Dĺžka kábla	52 ohm / 0,5 uF max. 2 km
Typ kábla	Odporúčaný 2 jadrá 1,5 mm ² krútený pár

Zóny

Maximálna kapacita zón	Do 256
------------------------	--------

Výstupy

Programovateľné strážené	4 x 750 mA / 21-28 Vjs (24 Vjs nominálne)
Ukončovaci rezistor	15 kohm

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-5°C až +40 °C
Relatívna vlhkosť	10 až 95 % (nekondenzujúca)

Mechanické

Veľkosť (Š x H)	106 x 110 mm
Hmotnosť	110 g

Schválenia a súlad

V zhode	CPD, RoHS, WEEE
Certifikované	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

Objednávanie

Kód	Popis
2X-A-LB	Doska 2 x slučka 500 mA + 4 x stráž. Výstup, iba pre 2-slučkové ústredne vo veľkej skrini

