

Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram horiaceho domu) do exteriéru, Typ A - priamy, na omietku, vrátane sklíčka, červený, IP67, protokol 2000

Všeobecne

DM2010E je červený adresovateľný manuálny hlásič s protokolom 2000 na povrchovú montáž zo silného plastu s krytím IP67 vhodný do exteriéru. LED indikátor zabezpečuje vizuálne potvrdenie iniciácie poplachu. Testovací kľúč (obsahuje každé tlačidlo) umožňuje testovanie funkčnosti manuálneho hlásiča. Hlásič je dodávaný kompletný vrátane sklíčka a inštalačnej krabice na povrch, ale resetovateľný element (náhrada sklíčka) sa môže kedykoľvek doinštalovať ako opcia.

Inštalácia

DM2010E môže byť použitý s Aritech FP1200/2000 alebo 2X sériami ústrední pomocou 2-žilovej adresnej slučky, ktorá zabezpečí dátovú komunikáciu aj napájanie. Adresa je pohodlne nastaviteľná pomocou DIP prepínačov. Nastavenie adresy je energeticky nezávislé, tzn. ani po výpadku napájania sa nestratí. Tlačidlový hlásič komunikuje protokolom série 2000, ktorý zabezpečuje integritu dátovej komunikácie s rozsiahlymi algoritmi na korekciu chýb. Rýchla reakcia je zabezpečená jedinečnou funkciou signalizácie. K dispozícii je široká škála farieb a príslušenstva.



Štandardné vlastnosti

- Adresovateľný manuálny hlásič.
- LED indikátor poplachu
- Typ A - priamy
- Jednoducho testovateľný s auto resetom
- Rýchla odozva
- IP67 vode odolný
- Schválené podľa EN54:11 a CPD certifikované

DM2010E

Špecifikácia

Pracovné napätie	17 - 28 Vjs
Prúdová spotreba	
Kľudová @ 24 Vjs	< 250 μ A
Poplachová @ 24 Vjs	2,5 mA
Indikácia poplachu	Červená LED
Paralelný popl. výstup	-
Prostredie	
Vlhkosť (nekondenzujúca)	0 - 93%
Teplota skladovania	-25°C do +70°C
Pracovná teplota	-25°C do +70°C
IP krytie	IP67
Mechanické	
Rozmery (Š x V x H)	97,5 x 93 x 71 mm
Farba	Červená
Váha	350 g
Špecifikácia kábla	0,5 – 2,5 mm ²
Zhoda	EN54-11

Objednávanie

Kód	Popis
DM2010E	Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram horiaceho domu) do exteriéru, Typ A - priamy, na omietku, vrátane sklíčka, červený, IP67, protokol 2000
DM2010	Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram horiaceho domu), Typ A - priamy, vrátane krabice na omietku a sklíčka, červený, IP24D, protokol 2000
DM2010G	Tlačidlový adresovateľný hlásič (evakuačný piktogram), Typ A - priamy, vrátane krabice na omietku a sklíčka, zelený, IP24D, protokol 2000
DM2010Y	Tlačidlový adresovateľný hlásič, bez popisu, Typ A - priamy, vrátane krabice na omietku a sklíčka, žltý, IP24D, protokol 2000
DM711	Univerzálne náhradné sklíčka k manuálnym tlačidlovým hlásičom série DM(N)700 a DM2000 a DM2010, Aritech logo, 10ks
DMN782	Priehľadný kryt tlačidlového hlásiča proti náhodnej aktivácii, kompatibilný s DM700/DMN700/DM2000 radami, bez plomby DMN798
DMN784	Testovači kľúč pre tlačidlové hlásiče série DM700/DMN700/DM2000/DM2010, sada 10 ks
DMN798	Jednorázová plomba k plastovému krytu manuálneho tlačidla, 5 ks
DMN800	Plastový resetovateľný element (náhrada sklíčka) do požiarneho tlačidla DMN700/900 a DM2010

