

Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram bežiackej osoby) do exteriéru, bez zabudovaného izolátora, 2 x 3-farebná LED signalizácia, Typ A - priamy, plastový reset element, testovací kľúč, na omietku, zelený, 108 x 108 x 69 mm, IP67, protokol 2000

## Všeobecné

Séria DM3000 je inteligentný rad adresovateľných manuálnych hlásičov. DM3010G-IP je zelený jednočinný exteriérový tlačidlový hlásič s funkčným indikátorom "Bežiackej osoby". Dodáva sa kompletne s resetovateľným prvkom, testovacím konektorom a testovacím kľúčom. K dispozícii je viacero voliteľných doplnkov, ktoré uľahčujú väčšinu požiadaviek na exteriérovú inštaláciu.

## Estetika

Tento jednočinný tlačidlový hlásič je vnútorný hlásič so štandardným profilom, vhodný na povrchovú a zapustenú montáž s použitím štandardných alebo starších európskych elektrických krabíc. Vďaka dizajnovým dvojitém trojfarebným LED diódam ponúka 180° jasnú miestnu indikáciu svojho prevádzkového stavu, a to aj z bočného pohľadu v priechodnej inštalácii. Čistý vzhľad hlásiča je ďalej vylepšený predným prístupovým a testovacím kľúčom.

## Jednoduchá inštalácia a údržba

Prístup spredu pre esteticky ladiaci testovací kľúč umožňuje neobmedzený prístup bez ohľadu na miesto inštalácie. Kľúč hlásiča slúži ako testovací a demontážny nástroj, ktorý umožňuje odstránenie predného krytu manuálneho hlásiča bez potreby ďalších nástrojov.

## Kompatibilita

Rad DM3000 sa môže používať v kompatibilných požiarnych systémoch Aritech. V mnohých prípadoch ich možno nasadiť do existujúcich systémov bez zmeny konfigurácie ústredne EPS.



## Štandardné vlastnosti

- Spoľahlivý jednočinný manuálny hlásič na povrchovú montáž
- Dvojité trojfarebné indikátory stavu ponúkajú 180° viditeľnosť poplachu
- Konštrukcia odolná proti neoprávnenej manipulácii s resetovateľným alebo rozbitným prvkom
- Nenápadné testovacie zariadenie vpredu
- Štandardné možnosti montáže uľahčujú dodatočnú montáž do existujúcich inštalácií
- Spodná krabica so zadným, horným a spodným káblovým vstupom
- Svorka na pripojenie tienenia v spodnej krabici pre elektricky rušené inštalácie
- Zásuvný konektor s prepájacím zariadením na jednoduchú inštaláciu a testovanie pred uvedením do prevádzky
- Poplachový terčik na čelnej strane manuálneho hlásiča umožňuje signalizáciu poplachu aj bez poplachových LED diód
- Rýchla údržba bez použitia náradia pomocou testovacieho tlačidla
- Podpora až 128 zariadení na jednu slučku
- Krytie IP67
- CE certifikácia

# DM3010G-IP

## Špecifikácia

### Všeobecné

Indikácia stavu	2 x LED trojfarebná Poplach (červená stála) Vyblokované (žltá stála) Porucha (žltá blikajúca) Komunikácia (zelená blikajúca)
Užívateľské rozhranie	LEDky, poplachový terčik
Kompatibilita	Aritech adresné požiarne systémy
Protokol	2000
Konektivita	2-vodičová slučka
Metóda adresácie	DIP prepínače

### Elektrické

Typ napájacieho zdroja	Napájanie zo slučky
Pracovné napätie	17 až 38 Vjs
Prúdová spotreba	180µA (kludová) 2,8 mA (poplachová)
Špecifikácia kábla	0,404 až 2,05 mm
Počet jadier	2
Svorky	4 (A+/A-; B+/B-)

### Detekcia

Princíp detekcie	Tlačidlo / spínač
Monitorovanie	Aktivovaný, Porucha, Vypnutý
Doba odozvy	< 3 s
Inštalčná výška	Odvodená od lokálnych predpisov

### Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútné, vonkajšie
Krytie	IP67
Pracovná teplota	-25° až +72° C
Relatívna vlhkosť	10 - 95% nekondenzujúca
Antivandal	Nie

### Mechanické

Farba	Zelená (RAL 6024)
Typ montáže	Nástenná
Káblové otvory	3 x závit MK20
Rozmery	108 x 108 x 69 mm
Hmotnosť	267 g
Materiál (telo)	ABS, PC, PMMA, POM
Funkčné značenie	Bežiaci osoba

### Schválenie a súlad

CE, RoHS 3, WEEE

## Objednávanie

Kód	Popis
DM3010R	Tlač. adres. hl.(pikt. horiaceho domu), bez zabud. Izolátora, červená
DM3110R	Tlač. adres. hl.(pikt. horiaceho domu), so zabud. Izolátorom, červená
DM3010G	Tlač. adres. hl.(pikt. bežiacej osoby), bez zabud. Izolátora, zelená
DM3110G	Tlač. adres. hl.(pikt. bežiacej osoby), so zabud. Izolátorom, zelená
DM3010W	Tlač. adres. hl., bez textu a piktogramu, bez zabud. Izolátora, biela
DM3110W	Tlač. adres. hl., bez textu a piktogramu, so zabud. Izolátorom, biela
DM3010OS99	Tlač. adres. hl., text „SMOKE EXTRACTION“, bez zabud. Izolátora, oranžová
DM3110OS99	Tlač. adres. hl., text „SMOKE EXTRACTION“, so zabud. Izolátorom, oranžová
DM3010US99	Tlač. adres. hl., text „EVACUATION ALARM“, bez zabud. Izolátora, modrá
DM3110US99	Tlač. adres. hl., text „EVACUATION ALARM“, so zabud. Izolátorom, modrá
DM3010YS99	Tlač. adres. hl., text „EXTINGUISHANT RELEASE“, bez zabud. izolátora, žltá
DM3110YS99	Tlač. adres. hl., text „EXTINGUISHANT RELEASE“, so zabud. Izolátorom, žltá
DM3010G-IP	Tlač. adres. hl.(pikt. bežiacej osoby) do exteriéru, bez zabud. izolátora
DM3010R-IP	Tlač. adres. hl.(pikt. horiaceho domu) do exteriéru, bez zabud. izolátora
DM3110G-IP	Tlač. adres. hl.(pikt. bežiacej osoby) do exteriéru, so zabud. izolátorom
DM3110R-IP	Tlač. adres. hl.(pikt. horiaceho domu) do exteriéru, so zabud. izolátorom
N-MC-BB-R	Krabica na povrch. mont., červená
N-MC-BB-G	Krabica na povrch. mont., zelená
N-MC-BB-O	Krabica na povrch. mont., oranžová
N-MC-BB-U	Krabica na povrch. mont., modrá
N-MC-BB-W	Krabica na povrch. mont., biela
N-MC-BB-Y	Krabica na povrch. mont., žltá
N-MC-FC	Priehľadný kryt, 1ks
N-MC-BS	Jednorazová plomba proti otvoreniu, 5 ks
N-MC-AFM-R	Adaptér pre zapustenú montáž, červená

