

Základňa pre hlásiče série 3000 - Excellence, štandardná, vrátane popisného štítku, 7 svoriek, polykarbonát, Ø100 x 17 mm, grafitová čierna RAL9011, 1ks

## Všeobecne

Inovatívny rad inteligentných adresovateľných zariadení Excellence ponúka pokročilé funkcie pre spoľahlivosť a pokoj. V spojení s funkciami pre ľahkú inštaláciu a údržbu na nových požiarnej detekčných systémoch sa perfektne hodí pre výnimočný celkový výkon.

KE-DB3010B je základňa na povrchovú montáž série Excellence v grafitovo čiernej farbe, ktorá umožňuje vloženie, odstránenie alebo výmenu akéhokoľvek adresovateľného bodového hlásiča Kidde Excellence bez prepájania pomocou jednoduchého otočenia a uzamknutia. Optická "plávajúca" vizuálna ilúzia krásne začlení detektor radu Excellence do akéhokoľvek prostredia.

KE-DB3010B je dodávaný so štítkom, ktorý možno vložiť na dve miesta okolo základne. Väčšie štítky je možné objednať aj samostatne.



## Jednoduchosť inštalácie

Táto štandardná základňa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zostavy detektora, je vybavená štrbinami s kľúčovými dierkami pre skrutkové upevnenie priamo na strope konštrukcie alebo elektroinštalačné krabice. Veľký zadný káblový vstup a káblový vstup aj z boku umožňujú flexibilné a jednoduché zapojenie do základne. Pre špeciálne aplikácie je k dispozícii množstvo základného príslušenstva pre zapustené a povrchové inštalácie, ktoré zaisťujú jednoduchú a praktickú inštaláciu.

## Jednoduchosť zapojenia a testovania

Jasne a farebne označené svorkovnice so skrutkami so zapustenou hlavou zaisťujú správne a bezpečné ukončenie káblov pre slučkové pripojenia a voliteľné tienenie káblov. K dispozícii je podpora pripojenia vzdialenej indikácie.

Keďže zariadenia radu Excellence podporujú integrované izolátory na doske hlásičov, v základni je zabezpečené premostenie prerušenia izolačného záporného vedenia kábla, keď nie je namontovaný detektor. To umožňuje predinštalačné testovanie kontinuity kábla a udržiava kontinuitu, keď je detektor odstránený zo základne.

## Štandardné vlastnosti

- Obsahuje adresný štítok na označenie zariadenia
- Dve možné polohy umiestnenia adresných štítkov zabraňujú nutnosti zarovnávať základňu pri montáži tak, aby boli štítky viditeľné
- Voliteľný uzamykací mechanizmus detektora chráni pred neoprávneným odstránením
- Veľký zadný káblový vstup s dostatočným priestorom pre káble
- Možnosť bočného vstupu a výstupu kábla bez dodatočných požiadaviek na upevnenie
- Flexibilné inštalačné upevnenie s funkciou prvej fixačnej skrutky znižuje čas a námahu pri inštalácii
- Farebne označená uzemňovacia svorka pre jednoduchú identifikáciu
- Jasne viditeľné označenie svoriek zabraňuje nesprávnej kabeláži
- Šablóna na správne skrútenie a odizolovanie kábla v každej základni
- Robustné káblové svorky s upínacími podložkami pre rýchlu inštaláciu
- Vráťane izolačných mostíkov umožňuje meranie slučky bez nainštalovaných zariadení
- Indikácia polohy vloženia detektora a uzamknutia polohy uľahčuje vizuálne navádzanie zariadenia, šetrí čas a zvyšuje istotu
- Jednoduchá akcia otočenia a uzamknutia detektora s akustickou spätnou väzbou dosadnutia zaisťuje správne vloženie detektora
- Dvojité kontaktné body na každom konektore pre spoľahlivý kontakt detektora/základne

# KE-DB3010B

## Špecifikácia

### Všeobecné

Kompatibilita	Kidde Commercial Excellence bodové hlásiče
Pripojiteľnosť	2-vodičová slučka, tienenie a vzdialená indikácia

### Elektrické

Špecifikácia kábla	1 až 2,5 mm Ø / 0,8 až 5,2 mm <sup>2</sup> / AWG 18 až 10
Počet jadier kábla	2
Počet svoriek	7 (A+, A-, B+, B-, Tienenie, RI+, RI-)

### Vlastnosti prostredia

Antivandal prevedenie	Nie
Pracovná teplota	-10°C až +65 °C
Teplota skladovania	-30°C až +75°C
Relatívna vlhkosť	10 až 93 % (nekondenzujúca)
Prostredie	Vnútorne

### Mechanické

Veľkosť (Ø x H)	100 x 17 mm
Čistá hmotnosť	55 g
Farba	Grafitová čierna (RAL9011)
Typ montáže	Na strop
Materiál (telo)	Poly karbonát

### Schválenia a súlad

V zhode	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certifikované	Súčasť certifikátu hlásiča
Norma	Súčasť certifikátu hlásiča

## Objednávanie

Kód	Popis
KE-DP3020W	Duálny optický det., bez izolátora, biela
KE-DP3021B	Duálny optický / teplotný det., bez izolátora, čierna
KE-DP3021W	Duálny optický / teplotný det., bez izolátora, biela
KE-DT3001W-HAB	Teplotný det., bez izolátora, biela
KE-DP3120W	Duálny optický det., s izolátorom, biela
KE-DP3121B	Duálny optický / teplotný det., s izolátorom, čierna
KE-DP3121W	Duálny optický / teplotný det., s izolátorom, biela
KE-DT3101W-HAB	Teplotný det., s izolátorom, biela
KE-DB3010W	Základňa detektora, biela
KE-DB3010B	Základňa detektora, čierna
KE-DBA-AUXW	Hlboká krabica pod základňu KE-DB3010, povrchová montáž káblov, biela
KE-DBA-CAPW	Kryt pre nepoužívanú základňu, biela
KE-DBA-IPW	Hlboká krabica pod základňu KE-DB3010, ochrana proti zatečeniu, biela
KE-DBA-RECW	Zápusťná krabica pod základňu KE-DB3010, biela
KE-DBA-SKTW	Lemovací rámik pre KE-DB3010, biela
KE-DBA-TAGW	Sada 10 ks popisných štítkov, plast, biela, 10 ks

