

Hlboká povrchová krabica pod základňu KE-DB3010 umožňujúca montáž káblov v trúbkach priamo do hlásiča bez odkrytia káblov, bočné otvory pre rúrky $\varnothing 4 \times 25$ mm, 1 x zadný otvor, $\varnothing 130 \times 48$ mm, biela RAL9003, lisované ABS, 1ks

Všeobecne

Inovatívny rad inteligentných adresovateľných zariadení Excellence ponúka pokročilé funkcie pre spoľahlivosť a pokoj. V spojení s funkciami pre jednoduchú inštaláciu a údržbu na nových požiarnej detekčných systémoch sa perfektne hodí pre výnimočný celkový výkon.

KE-DBA-AUXW je príslušenstvo základne pre povrchovú montáž série Excellence. Umožňuje inštaláciu kabeláže vedením štandardného elektrického vedenia priamo do základne, pričom nezostáva žiadna odkrytá kabeláž.

Príprava

Štandardný zadný káblový vstup do základne je k dispozícii s rovnakými rozmermi otvoru ako štandardná základňa s dostatočným priestorom pre káble. Okrem toho sú na stene štyri vstupné body na prispôbenie bočného vstupu, rozmiestnené v uhle 90° okolo základne, aby sa umožnil vstup a výstup vo všetkých smeroch.

Inštalácia

Vstupné body vedenia sú vhodne dodávané s prerážacími a vŕtacími miestami na uľahčenie oboch spôsobov inštalácie.

Upevňovacie miesta pomocou skrutiek s kľúčovou dierkou prispievajú k ľahkej inštalácii so vstavanými flexibilnými funkciami, ktoré umožňujú montáž na nerovnom povrchu bez deformácie základne.

Štandardná základňa detektora série Excellence tesne zapadá do krabice a dokončí inštaláciu s rovnakou sadou funkcií ako pri štandardnej inštalácii na povrch, vrátane možnosti montáže štítku s adresou na dvoch miestach, uzamknutia hlavy, aby sa zabránilo neoprávnenému odstráneniu detektora, a funkcií orientácie zariadenia pre rýchle, jednoduché a bezpečné umiestnenie detektora.



Štandardné vlastnosti

- Veľký zadný káblový vstup s dostatočným priestorom pre káble
- Bočný vstup pre vedenie chráni káble pred poškodením
- Umiestnenie značiek na vŕtanie otvorov a podpora vylomenia pre vstup trubiek
- Podpora pre nerovné montážne povrchy s odľahčením
- Inštalčný prípravok s možnosťou prvej fixačnej skrutky znižuje čas a námahu na inštaláciu
- Dvojité umiestnenie adresných štítkov zabraňuje nutnému zarovnávaniu pri montáži tak, aby boli štítky viditeľné
- Podporuje štandardné základne radu Excellence bez straty funkcií, všetky základné funkcie zostávajú použiteľné
- Podporuje prístup k voliteľnému uzamykaciu mechanizmu detektora, ktorý chráni pred neoprávneným odstránením detektora

KE-DBA-AUXW

Špecifikácia

Všeobecné

Kompatibilita	Séria Excellence základne
---------------	---------------------------

Vlastnosti prostredia

Antivandal prevedenie	Nie
Pracovná teplota	-30°C až +85 °C
Relatívna vlhkosť	20 až 95 % (nekondenzujúca)
Prostredie	Vnútorne

Mechanické

Veľkosť (Ø x H)	130 x 48 mm
Čistá hmotnosť	165 g
Farba	Signálna biela (RAL9003)
Typ montáže	Na strop
Káblové vstupy	5 (1 x zadný, 4 x bočné Ø25 mm)
Materiál (telo)	Lisované ABS

Schválenia a súlad

V zhode	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certifikované	Súčasť certifikátu hlásiča
Norma	Súčasť certifikátu hlásiča

Objednávanie

Kód	Popis
KE-DP3020W	Duálny optický det., bez izolátora, biela
KE-DP3021B	Duálny optický / teplotný det., bez izolátora, čierna
KE-DP3021W	Duálny optický / teplotný det., bez izolátora, biela
KE-DT3001W-HAB	Teplotný det., bez izolátora, biela
KE-DP3120W	Duálny optický det., s izolátorom, biela
KE-DP3121B	Duálny optický / teplotný det., s izolátorom, čierna
KE-DP3121W	Duálny optický / teplotný det., s izolátorom, biela
KE-DT3101W-HAB	Teplotný det., s izolátorom, biela
KE-DB3010W	Základňa detektora, biela
KE-DB3010B	Základňa detektora, čierna
KE-DBA-AUXW	Hlboká krabica pod základňu KE-DB3010, povrchová montáž káblov, biela
KE-DBA-CAPW	Kryt pre nepoužívanú základňu, biela
KE-DBA-IPW	Hlboká krabica pod základňu KE-DB3010, ochrana proti zatečeniu, biela
KE-DBA-RECW	Zápusťná krabica pod základňu KE-DB3010, biela
KE-DBA-SKTW	Lemovací rámik pre KE-DB3010, biela
KE-DBA-TAGW	Sada 10 ks popisných štítkov, plast, biela, 10 ks

