

Krabica s lemom pre zápustnú montáž hlásičov do stropu pod základňu KE-DB3010 pre estetické inštalácie, Ø138 x 38 mm, biela RAL9003, lisované ABS, 1ks

## Všeobecne

Inovatívny rad inteligentných adresovateľných zariadení Excellence ponúka pokročilé funkcie pre spoľahlivosť a pokoj. V spojení s funkciami pre jednoduchú inštaláciu a údržbu na nových požiarnych detekčných systémoch sa perfektne hodí pre výnimočný celkový výkon.

KE-DBA-RECW je príslušenstvo na zapustenú montáž zo série Excellence. Umožňuje polozapustenú montáž detektorov série Excellence do stropných panelov pri inštalácii do budov so zavesenými stropmi. Nízky profil detektora je redukovaný bez akýchkoľvek väčších ťažkostí pri zakončení vodičov.

## Inštalácia

Pre uľahčenie inštalácie prechádza výlisok krabice cez voľný otvor v stropnej doske, kde je automaticky upnutá medzi prírubu na spodnej strane krabice. Štandardná základňa detektora radu Excellence tesne zapadá do krabice a dokončí inštaláciu s rovnakou sadou funkcií ako pri štandardnej inštalácii na povrchovú montáž, vrátane možnosti montáže štítka s adresou na dvoch miestach, uzamknutia hlavy, aby sa zabránilo neoprávnenému odstráneniu detektora, a funkcie orientácie zariadenia pre rýchle, jednoduché a bezpečné umiestnenie detektora.



## Štandardné vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných príchytiek na sadrokartónové dosky, ktorá zabraňuje vŕtaniu
- Zlepšuje nízky profil detektora pre esteticky citlivé inštalácie
- Podporuje štandardné základne radu Excellence bez straty funkcií
- Integrovaná obruba zakryje všetky nerovné strany otvorov
- Dvojité umiestnenie adresných štítkov zabraňuje nutnosti pri montáži zarovnávať základňu tak, aby boli štítky viditeľné

# KE-DBA-RECW

## Špecifikácia

### Všeobecné

Kompatibilita	Séria Excellence základne
---------------	---------------------------

### Vlastnosti prostredia

Antivandal prevedenie	Nie
Pracovná teplota	-10°C až +75 °C
Relatívna vlhkosť	0 až 95 % (nekondenzujúca)
Prostredie	Vnútročné

### Mechanické

Veľkosť (Ø x H)	138 x 38 mm
Čistá hmotnosť	110 g
Farba	Signálna biela (RAL9003)
Typ montáže	Na strop - zápusťná montáž
Káblové vstupy	1
Materiál (telo)	Lisované ABS

### Schválenia a súlad

V zhode	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certifikované	Súčasť certifikátu hlásiča
Norma	Súčasť certifikátu hlásiča

## Objednávanie

Kód	Popis
KE-DP3020W	Duálny optický det., bez izolátora, biela
KE-DP3021B	Duálny optický / teplotný det., bez izolátora, čierna
KE-DP3021W	Duálny optický / teplotný det., bez izolátora, biela
KE-DT3001W-HAB	Teplotný det., bez izolátora, biela
KE-DP3120W	Duálny optický det., s izolátorom, biela
KE-DP3121B	Duálny optický / teplotný det., s izolátorom, čierna
KE-DP3121W	Duálny optický / teplotný det., s izolátorom, biela
KE-DT3101W-HAB	Teplotný det., s izolátorom, biela
KE-DB3010W	Základňa detektora, biela
KE-DB3010B	Základňa detektora, čierna
KE-DBA-AUXW	Hlboká krabica pod základňu KE-DB3010, povrchová montáž káblov, biela
KE-DBA-CAPW	Kryt pre nepoužívanú základňu, biela
KE-DBA-IPW	Hlboká krabica pod základňu KE-DB3010, ochrana proti zatečeniu, biela
KE-DBA-RECW	Zápusťná krabica pod základňu KE-DB3010, biela
KE-DBA-SKTW	Lemovací rámik pre KE-DB3010, biela
KE-DBA-TAGW	Sada 10 ks popisných štítkov, plast, biela, 10 ks

