

Optický poplachový indikátor, 5 - 10 Vjs (adresné systémy), 2 - 5 Vjs (konvenčné systémy), 1/3 červené LED, < 50 mA, -10 – +60°C, IP40, vnútorné, 80 x 80 42 mm, ABS, biela

### Predstavenie produktu

Diaľkový indikátor PA25/3L je určený na priame pripojenie k požiarneho detektorom, ktorý umožňuje svetelnú signalizáciu mimo oblasti, kde je detektor nainštalovaný.

### Inštalácia

Diaľkové indikátory PA25 sú dodávané so zadnou skrinkou pre montáž na povrch. Má dva vstupy pre rúrky do priemeru 20 mm. Na zapustenú montáž je možné použiť univerzálnu montážnu krabicu so skrutkami 60 mm a minimálnou hĺbkou 25 mm.

Indikátor musí byť vždy nainštalovaný na najviditeľnejšom mieste.

### Inštalácia a použitie

PA25/3L je normálne pripojený priamo na spoločnú a vzdialenú LED výstupné svorky LED detektora. Po aktivácii sa rozsvietia jeho vysoko svietiace červené LED indikátory.

PA25/3L sa môže tiež použiť v konvenčných systémoch. Z funkčného hľadiska môže byť nainštalovaný rovnakým spôsobom a s rovnakými vlastnosťami ako pri použití na adresovateľných systémoch. V konvenčných systémoch pri aktivácii svieti iba 1 z 3 indikátorov LED, aby sa obmedzila aktuálna spotreba.



### Štandardné vlastnosti

- Priame dvojvodičové pripojenie k detektoru
- Veľký uhol viditeľnosti, svieti na štyroch stranách
- Široký rozsah napájania ju robí vhodným pre mnoho aplikácií
- Vysoká svietivosť
- Kompatibilné s produktmi tretích strán
- Moderný a elegantný dizajn
- Plastové puzdro ABS s reflektorom rubínovo červeného polykarbonátu
- Odolné proti nárazom

# PA25/3L

## Špecifikácia

### Elektrické

Pracovné napätie	5 - 10 Vjs (na adresných systémoch) 2 - 5 Vjs (na konvenčných systémoch)
Prúdová spotreba	< 50 mA

### Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútoromé
Krytie	IP40
Pracovná teplota	-10° až +60° C
Antivandal	Nie

### Mechanické

Farba	Biela
Materiál	ABS
Typ montáže	Nástenná, stropná, do el. krabice
Rozmery (D x Š x H)	80 x 80 x 42 mm
Hmotnosť	10 g
Dĺžka kábla	< 100 m

### Schválenie a súlad

CE, REACH, RoHS 2

## Objednávanie

Kód	Popis
-----	-------

PA25/3L	Paralelná signalizácia, adresné / konvenčné systémy
---------	---

