

Bezdrôtová siréna s majákom C-3-12 (biely) SmartCell, 32 tónov, 92 dB, 3 x 3,6 lítium-chloridová batéria (ER14505M), LED, poistný mechanizmus, červená, IP21C, interiér, stropná, EN54

### Prehľad

Siréna s majákom sa inštaluje rýchlo a ľahko a ponúka individuálne adresovanie na bezdrôtovom zónovom monitore SmartCell.

Medzi funkcie patrí integrovaná siréna s 32 tónmi, EN54-23 maják, obojsmerná komunikácia 868 MHz, LED indikácia a poistný mechanizmus proti neoprávnenej manipulácii.

Toto zariadenie je certifikované tretou stranou a je kompatibilné s inteligentným zónovým monitorom SmartCell.

### Rýchla a ľahká inštalácia

SmartCell IWZM a jeho bezdrôtové zariadenia umožňujú rýchlo dosiahnuť zhodu s najnovšími požiarными predpismi za zlomok času potrebného s káblovými alternatívami, a to vďaka kratšiemu času na inštaláciu a menšiemu vyrušovaniu v mieste inštalácie.

### Nákladovo efektívny

Elimináciou drahých káblov s požiarovou odolnosťou a s tým spojených nákladov na pracovnú silu, je možné dosiahnuť rozsiahle úspory počas celého procesu inštalácie a údržby, ako aj celkové zníženie „nákladov na nadobudnutie“.



### Štandardné vlastnosti

- Kompletne bezdrôtový
- Obojsmerná komunikácia
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- 32 tónov sirény
- Súčasťou EN54-23 maják C-3-12 s bielym svetlom
- Unikátny dizajn
- Zabudovaný uzamykací mechanizmus
- Certifikácia EN54-3, EN54-13, EN54-23, EN54-25

# SC-33-0120-0001-WZ

## Špecifikácia

### Všeobecné

Indikácia stavu	1 x LED
Bezdrôtová frekvencia	868 Mhz
Kompatibilita	SmartCell

### Siréna

Výstupný výkon	92 dB(A) pre 1 m max.
Nastavenie výkonu	Vysoký alebo nízky
Voliteľné tóny	32

### Maják

Farba	Biela
Výkon	C-3-12
Frekvencia zábleskov	0,5 Hz (1 záblesk každé 2 s)

### Elektrické

Typ napájacieho zdroja	Batérie
Pracovné napätie	2,7 až 3,65 Vjs
Prúdová spotreba	320 mA max

### Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútorne
Krytie	IP21C
Pracovná teplota	-10° až +55° C
Relatívna vlhkosť	0 - 95% nekondenzujúca

### Mechanické

Farba	Biela
Typ montáže	Stropná
Rozmery (Ø x V))	110 x 79 mm
Hmotnosť	0,2 kg

Batérie	3 x ER14505M 3,6 V lítium-chloridové (Fanso alebo Titus)
---------	--

Schválenie a súlad CE, CPR, EN54-3, EN54-13, EN54-23, EN54-25

## Objednávanie

Kód	Popis
SC-13-1100-0001-99	IWZM int. zón. monit, 230 V, ENG
SC-13-2100-0001-99	IWZM int. zón. monit, 24 V, ENG
SC-21-0200-0001-WZ	SC Opt/tep hlásič
SC-22-0200-0001-WZ	SC Opt/tep hlásič + Sir
SC-23-0220-0001-WZ	SC Opt/tep hlásič + Sir+Maj(biela)
SC-51-0100-0001-WZ	SC Tlačidlo, červené
SC-51-TAG-0001-WZ	SC poistka tlačidla proti zneužitiu
SC-41-0200-0001-WZ	SC Jednotka 2 vst. / 2 výst.
SC-31-0100-0001-WZ	SC Siréna, červená
SC-31-0200-0001-WZ	SC Siréna, biela
SC-32-0120-0001-WZ	SC Sir+Maj (biela)/stena, červená
SC-32-0220-0001-WZ	SC Sir+Maj (biela)/stena, biela
SC-33-0120-0001-WZ	SC Sir+Maj (biela)/strop, červená
SC-33-0220-0001-WZ	SC Sir+Maj (biela)/strop, biela
SC-006-004-WZ	SC 6V 4Ah batéria do IWZM
SC-836-000-WZ	SC 3.6V lítiová batéria do zariadení

