

Samostatný inteligentný kontrolér 4/8 dverí-výťahov, Ethernet, 8/64 vstupov, 4 x relé (možnosť navýšiť), 2 x RS485 pre 32 x ATS RAS / OSDP2 / bezdrôtová zámky, 65k užívateľov, iba rozšírený režim 8 dverí / výťahov, nutná ATS8600/C4), zdroj 13,8 Vjs/3A, 409 x 593 x 112 mm

Prehľad produktu

Accio-8 je plnohodnotný samostatný kontrolér pre 4-8 dverí a výťahov. Poskytuje kompletné a všestranné riešenie kontroly prístupu s pokročilými funkciami kontroly prístupu. Poskytuje úplnú kontrolu prístupu v reálnom čase pre štyri až osem dverí alebo výťahov s napájaním a krytom. Kontrolér dverí/výťahu Accio môže pracovať offline bez zníženia výkonu, ak zlyhá komunikácia s aplikáciou Advisor Management, pretože ponúka úplnú offline prevádzku. Ovládanie dverí a výťahov možno použiť spolu v jednom kontroléri dverí konfiguráciou dverí na výťahy.

Expandéry

Expandéry sa používajú na rozšírenie počtu vstupov v Accio-8. Expandéry umožňujú pripojenie vstupov aj výstupov/relé na mieste vzdialenom od Accio-8. Detektory, dverové kontakty a iné detekčné zariadenia sú pripojené k expandérom, ktoré každú zmenu stavu hlásia kontroléru na spracovanie. Dostupné expandéry zahŕňajú verzie s prídavným napájaním alebo bez neho.

Špeciálne vlastnosti

Okrem štandardných možností riadenia prístupu ponúka riešenie špeciálne funkcie, ako je antipassback, počítanie používateľov alebo premknutie, ktoré sa zvyčajne používa v náročnejších bezpečnostných aplikáciách.

Funkcia výťahu ponúka riešenie, kde môžu byť tlačidlá v kabíne výťahu ovládané úrovňami prístupu používateľov. Výstupy odkazujúce na poschodia pre daný výťah sa prepnú tak, aby umožňovali stlačenie tlačidla iba pre povolené poschodia.

Accio-8 bol navrhnutý so zameraním na bezpečnosť preukázaním plne šifrovanej komunikácie medzi aplikáciou na správu – ACCIO-8 – čítačkami (zabezp. ATS alebo OSDP). – kartami, inými slovami, Accio-8 poskytuje zabezpečenie komunikácie od karty po softvér.

Accio-8 je pripojený k čítačkám a expandéru cez zbernicu RS485. Alternatívne je možné pripojiť aj čítačky OSDP, ako je rad čítačiek ACI42x.

Spojenie so správou používateľov alebo Advisor management je cez priame IP pripojenie.

Správa

Accio-8-kit-1 obsahuje aplikáciu na správu používateľov, ktorá poskytuje prostriedky na konfiguráciu používateľov a prístupové práva k dverám pre týchto používateľov až pre 16 dverí (alebo 2 x Accio-8).

Advisor Management je alternatíva, ktorá umožní viac dverí, ale aj konektivitu k iným zariadeniam, ako sú zabezpečovacie ústredne, videorekordéry, požiarne systémy a ďalšie.



Štandardné vlastnosti

- Kontrola prístupu v reálnom čase pre 4-8 dverí / výťahov
- Kompletná databáza pre offline prevádzku
- Samostatné riešenie, ktoré nevyžaduje žiadnu zabezpečovaciu ústredňu ako hlavné zariadenie
- Akékoľvek dvere je možné nakonfigurovať ako výťah: použite obe spolu v jednom kontroléri
- Plné funkcie riadenia prístupu: premknutie, počet používateľov, antipassback s regiónmi
- Až 65 532 používateľov s kartou a/alebo PIN
- Až 32 čítačiek na kontrolér a 6 na dvere
- Dve lokálne dátové zbernice s konfigurovateľným protokolom
- Podpora bezpečných čítačiek, čítačiek OSDP a bezdrôtových zámok
- Na doske sú vstupy, dverové relé, IP pripojenie a možnosti rozšírenia
- Prevádzka v rozšírenom režime: používatelia ovládajúci prístup spravovaný pomocou Advisor Management

Špecifikácia

Všeobecné

Typ rozšírenia	Kontrolér dverí
Produktová línia	Samostatný
Typ pripojenia	IP (k ATS8600 Advisor Management)
Špecifikovaný kábel	WCAT 52/54 alebo ekvivalent

Vstupy

Celkom	64
Na doske	8
Rozšíriteľné	56 (pomocou subDGP na lokálnej zbernici)

Výstupy

Celkom	128
Na doske	4 x relé
Rozšíriteľné	124
Typ výstupov	Relé / Otvorený kolektor
- Relé	Cez ATS1810 / ATS1811
- Otvorený kolektor	Cez ATS1820
Sirénové výstupy (výkonový)	1

System

Adresovanie	IP adresa
Ukončovací rezistor	Voliteľný
Užívateľov	64532
PIN kódov	Všetci užívateľa
Skupiny dverí	Rozšírený režim: 10000
Časové zóny / sviatky	Rozšírený režim: 2000 / 100

Záloha

Dynamické testovanie batérií	Áno
Typ batérie	7 - 26 Ah (max 18 Ah v kryte)

Elektrické

Pracovné napätie	13,8 Vjs
Sieťové napájanie	230 Vstr / 50 Hz, 70 VA
Integrovaný napájací zdroj	Áno
Prúd zdroja	3 A max. pri 13,8 Vjs (okrem spotreby dosky a dobíjania batérie)
Spotreba základnej dosky	251 mA pri 13,8 Vjs vrátane Ethernetu

Mechanické

Rozmery	409 x 593 x 112 mm
Hmotnosť	10,22 kg
Materiál	Kovová
Farba	Béžová

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	0° až +50° C
Krytie	IP31
Relatívna vlhkosť	0 až 93% max. nekondenzujúca
Prostredie	Vnútoré

Schválenie a súlad

	CE
--	----

Objednávania

Kód	Popis
ACCIO-8	Samostatný IP kontrolér 8 dverí / výtahov s skrinke
ACCIO-8-KIT-1	1 x Samostatný IP kontrolér 8 dverí / výtahov so základným softvérom správy užívateľov až pre 2x ACCIO-8 moduly
ACCIO-8-MBC	Samostatný IP kontrolér 8 dverí / výtahov, iba doska

ACCIO-8 kombinovaný s CDC4 + ústredňou

ACCIO-8 je možné skombinovať na inštaláciách s CDC4 (ktoré obsahujú aj riadenie poplachov v spojení s ústredňou ATS Advanced, Axon) na miestach kde nie vyžadovaná správa poplachu ale iba prístup, napr. rôzne oddelené vzdialené priestory, pobočky v iných mestách, tam kde nie možnosť dotiahnuť zbernicu ústredne a pod.

ACCIO-8 podporuje čítanie zabezpečených kariet Mifare DESFire EV1/2/3 s pomocou čítačiek ATS118x, avšak je nutný programátor ATS PROGRAMMER NO SW pre konfiguráciu vlastných bezpečnostných údajov a zápis o kariet cez ATS8600. Pre podrobnosti o tomto špeciálnom režime nás kontaktujte.

ACCIO-8

