

Inteligentný ATS príviesok - extra pevný, možnosť SECURE módu, 4 x pamäť. oblasti pre kreditové operácie, sklené vlákno v tvare slzy, čierny, 125 kHz, IP66, 1 ks)

Prehľad produktu

Inteligentné extra odolné príviesky v tvare slzy pre ATS systémy. Používa sa pre všetky bezkontaktné čítačky ATS a môže byť naprogramovaná pomocou programátora ATS1621 a softvéru TITAN. Vzdialenosť čítania je od 0 do 30 cm a závisí od návrhu čítačky.

Funkcie zabezpečenia

Technológia inteligentných kariet ATS má schopnosť naprogramovať jedinečný bezpečnostný 4-bytový kód (hodnoty od 0 do 127 sa vzťahujú na EMEA) s 268 miliónov kombinácií, čo umožňuje karte odomknúť / otvoriť / vypnúť zo stráženia na základe troch kľúčov; čísla karty, kódu lokality a 4-bajtového bezpečnostného kódu. Po vytvorení 4-bajtového bezpečnostného kódu a jeho nahratia do programátora a kariet, už nie je možné čítať pamäť na karte alebo dokonca rozpoznať kartu na ľubovoľnej inej čítačke alebo kombinácii TITAN-u a programátora. Komunikácia medzi programom TITAN a programátorom môže byť tiež chránená heslom, aby sa zabránilo odovzdaniu 4-bajtového bezpečnostného kódu z programátora do iného počítača so systémom TITAN.

Šifrovanie zápisu/čítania

Technológia ATS Smart Card je vybavená aj exkluzívnym šifrovaním čítania / zápisu. Keď je karta prezentovaná v čítačke, údaje sa stiahnu do čítačky, zašifrujú a opätovne zapíšu späť do karty. Čítačky môžu byť nakonfigurované tak, aby fungovali samostatne alebo boli pripojené k ovládacím zariadeniam, ako je kancelárske vybavenie alebo predajné automaty. Táto funkcia umožňuje priradiť kredity na užívateľské karty a odpočítavať ich len na základe používania. Až 65535 kreditov môže byť pridelených až do 4 rôznych bánk so 16 úrovňami prístupu a 4 lokalitami. Čítačka určuje, z ktorej banky kreditov a v akej výške sa kredit má odpočítať pri platnej prezentácii karty.



Štandardné vlastnosti

- Čítanie a zápis
- Možnosť naprogramovať 4 miliardy jedinečných kombinácií
- 4 miesta v pamäti pre kreditné aplikácie
- Extra odolný - sklené vlákna.

ATS1477K

Špecifikácia

Technológia

Typ čítačky	Bezkontaktná, Inteligentné Smart karty
Pracovná frekvencia čítačky	125 kHz
Podporovaná technológia	HiTag 2

Systém

Dosah čítania	0 až 30 cm
Podporované čítačky	ATS čítačky inteligentných kariet

Mechanické

Farba	Čierna
Materiál	Sklené vlákna
Rozmery	45 x 30 x 2 mm

Prostredie

Krytie	IP66
--------	------

Schválenie a súlad

	CE
--	----

Objednávanie

Kód	Popis
ATS1477K	Prívesok ATS Hitag II, 1 ks
ATS1477	Prívesok ATS Hitag II, balenie 10 ks
ATS1475K	Bezkontaktná karta ATS Hitag II, 1 ks
ATS1475	Bezkontaktná karta ATS Hitag II, balenie 10ks
ATS1473	Prívesok ATS Hitag II, modrý
ATS1471	Exkluzívny prívesok ATS Hitag II
ATS1476	Bezkontaktná karta ATS Hitag II s magnetickým pruhom, balenie 10 ks
ATS1477	Prívesok ATS Hitag II, balenie 10 ks
ATS1496	ATS Hitag 2 duu karta a Mifare, balenie 25 ks
ATS1621	Programátor inteligentných kariet Hitag II