

ATS duo karta s Hitag 2 a Mifare DesFire EV2 (UTC), pvc, biela, 125 kHz (Hitag2) + 13,56 MHz (Mifare), dosah 1 - 5 cm (Mifare) / 2 - 5 cm (Hitag2), 86 x 54 mm, 1 ks

Prehľad produktu

Karta ISO v bielej farbe ponúka robustné riešenie pre bezpečné prostredie, v ktorom sú údaje karty chránené šifrovaním Mifare Desfire EV2. Môže sa používať v zabezpečenom režime s čítačkami ATS118x a klávesnicou ATS1136.

Pri použití v iných čítačkách Mifare sa namiesto údajov zabezpečenej karty poskytuje štandardný 7-bajtový CSN Mifare.

Okrem toho karta poskytuje sériové číslo karty Hitag2 podporované radom čítačiek ATS119x a klávesnicami ATS111x a ATS1135, aby sa umožnilo súčasné použitie oboch technológií pri prechode zo starých na nové bezpečné technológie.



Štandardné vlastnosti

- Karta v ISO formáte, biela, PVC
- Údaje karty zabezpečené AES šifrovaním
- Mifare Desfire EV2 šifrované aplikácie
- Hitag2 sériové číslo karty

ATS1495K

Špecifikácia

Technológia

Typ identifikátora	Proximity, Smart karta
Pracovná frekvencia identifikátora	125 kHz, 13,56 MHz
Podporovaná technológia	Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE DESFire EV2 (UTC)
Podporovaná technológia 125 kHz	HiTag 2

System

Dosah čítania	MiFare: Zabezpečený režim: 1 – 5 cm Nezabezpečený režim: 2 – 5 cm Hitag2: Do 30 cm Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od čítačky
Vlastný údajový model	Nie
Veľkosť pamäte	2K
Podporované čítačky	ATS čítačky zabezpečených kariet ATS118x, ATS119x

Potlač

Priama potlač povrchu	Nie
-----------------------	-----

Informácie o objednávaní

Minimálny počet kariet/prívieskov v balíčku	1 10
---	---------

Mechanické

Materiál	PVC
Faktor tvaru	CR80 (kreditka)
Váha	6 g
Farba	Biela
Označenie karty	Sériové číslo
Rozmery	86 x 54 x 0,9 mm

Prostredie

Pracovná teplota	-10 – +50°C
Krytie	IP68

Schválenie a súlad

	CE
--	----

Objednávanie

Kód	Popis
ATS1495K	ATS duo karta s Hitag 2 a Mifare DesFire EV2 (UTC), zabezpečená
ATS1497K	ATS duo príviesok s Hitag 2 a Mifare DesFire EV2 (UTC), zabezpečený