

Modul odposluchu s reproduktorom, max 100 m od ATS1520, 157 x 91 x 34 mm

Adresovateľný modul mikrofónu a reproduktora

Obojsmerný zvukový satelit ATS1521N je zvukové zariadenie, ktoré sa používa na zvukové overenie poplachu. V závislosti od varianty ústredne a firmvéru, môže byť v chránených priestoroch nainštalovaných až 32 satelitov ATS1521N a pripojené k jednej ústredni Advisor Advanced s nainštalovaným obojsmerným zvukovým modulom ATS1520 a modulom ATS7700 telefónnej linky.

ATS1521N umožňuje zapojiť až 3x ATS1522N podradené audio satelity. Akákoľvek kombinácia maximálne štyroch ATS1521N a ATS1522N je povolená v jednom reťazci.



Štandardné vlastnosti

- Vstavaný reproduktor a mikrofón
- Adresovateľné
- Strážené LAN pripojenie k ústredni
- Audio pripojenie k ATS1520
- Môže byť inštalovaný na 100 metrov od ATS1520
- Tamper krytu
- Nastavenie hlasitosti reproduktora a mikrofónu pomocou potenciometrov
- Funkcia LED reproduktor aktívny
- Maximálne 32 zariadení v závislosti od variantu ústredne Advisor Advanced
- Umožňuje až 3x ATS1522N podradené satelity

ATS1521N

Špecifikácia

Všeobecné

Typ rozšírenia	Hlas / audio
Produktová línia	Advisor Advanced

Audio

Minimálna hlasitosť @ 10 m	55 dB
Dosah citlivosti mikrofónu	10 m

Elektrické

Pracovné napätie	9 až 14 Vjs
Prúdová spotreba	10 mA kľudový 35 mA max.

Mechanické

Rozmery	157 x 91 x 34 mm
Hmotnosť	201 g

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-10° až +55° C
Relatívna vlhkosť	95% nekondenzujúca
Prostredie	Vnútorané

Schválenie a súlad

CE

Objednávanie

Kód	Popis
ATS1520	Modul audio odposluchu do ústredne
ATS1521N	Audio satelit hlavný
ATS1522N	Audio satelit podružný

