

Modul odposluchu s reproduktorom - podružný, max 3 x k ATS1521N, 157 x 91 x 34 mm

Podružný modul mikrofónu a reproduktora

Obojsmerný zvukový podružný satelit ATS1522N je pomocné zvukové zariadenie pre adresovateľný obojsmerný zvukový satelit ATS1521N, ktorý sa používa na overenie zvukového poplachu. V závislosti od varianty ústredne a firmvéru môže byť v chránených priestoroch nainštalovaných až 32 x satelitov ATS1521N a pripojených k jednej ústredni Advisor Advanced s nainštalovaným obojsmerným zvukovým modulom ATS1520 a modulom ATS7700 telefónnej linky.

K obojsmernému zvukovému satelitu ATS1521N môžu byť pripojené až 3 podradené satelity ATS1522N. Alebo v jednom reťazci je povolený mix maximálne štyroch ATS1521N a ATS1522N..



Štandardné vlastnosti

- Vstavaný reproduktor a mikrofón
- Audio pripojenie k ATS1521N
- Tamper krytu
- Nastavenie hlasitosti reproduktora a mikrofónu pomocou potenciometrov
- Funkcia LED reproduktor aktívny
- Až 3 x ATS1522N môže byť pripojených k ATS1521N

ATS1522N

Špecifikácia

Všeobecné

Typ rozšírenia	Hlas / audio
Produktová línia	Advisor Advanced

Audio

Minimálna hlasitosť @ 10 m	55 dB
Dosah citlivosti mikrofónu	10 m

Elektrické

Mechanické

Rozmery	157 x 91 x 34 mm
Hmotnosť	201 g

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-10° až +55° C
Relatívna vlhkosť	95% nekondenzujúca
Prostredie	Vnútorne

Schválenie a súlad

CE

Objednávanie

Kód	Popis
ATS1520	Modul audio odposluchu do ústredne
ATS1521N	Audio satelit hlavný
ATS1522N	Audio satelit podružný

