

Doska rozšírenia 4 x relé výstupov do ústredne ATS Advanced, kontakty C/NO/NC 30V / 1A, 4 x LED, max 1 x do ústredne, vrátane príslušenstva)

## Zásuvné rozšírenie o 16 výstupov

ATS624 ponúka rozšírenie 4 reléových výstupov na ústredni Advisor Advanced. Na zníženie potrebného miesta v kryte ústredne je jednotka pripojená do hlavnej dosky ústredne na vyhradené miesto. ATS624 zabezpečuje 4 výstupy, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom skrutkových svoriek pripojeným k relé 1A. Okrem toho poskytuje rozšírenie na pripojenie 4 prídavných relé pri použití 4-reléových kariet ATS1810. Funkcia výstupu je definovaná konfiguráciou ústredne.

## Montáž

Nasunutím na vyhradené miesto v ústredni na plastové dištančné stĺpiky. Maximálny počet modulov v ústredni je jeden.



## Štandardné vlastnosti

- 4 výstupy relé NO/NC
- 4 x LED aktivácie relé
- Zásuvný modul pre Advisor Advanced ústredne
- 4 ďalšie relé výstupy cez ATS1810
- Max. 1 ks v ústredni
- EN50131 stupeň 3, VdS.

# ATS624

## Špecifikácia

### Všeobecné

Typ rozšírenia	Rozšírenie výstupov
Produktová línia	Advisor Advanced
Typ pripojenia	Zásuvný
Max. počet na ústredňu	1

### Výstupy

Celkom	8
Na doske	4
Rozšíriteľné	4 (1 x ATS1810)
Typ výstupov	Relé (COM/NO/NC)
Spínaný prúd	1 A (< 30 Vjs / 21 Vstr)

### Elektrické

Pracovné napätie	10,5 až 13,8 Vjs
Prúdová spotreba	50 mA (bez záťaže výstupov)

### Mechanické

Rozmery	90 x 40 mm
---------	------------

### Vlastnosti prostredia

Trieda prostredia	Trieda II
Pracovná teplota	-0° až +50° C
Relatívna vlhkosť	0 až 95% max. nekondenzujúca

### Schválenie a súlad

EN50131 stupeň 3, VdS

## Objednávanie

Kód	Popis
ATS624	Zásuvné rozšírenie 4 relé výstupy do ústredne Advisor Advanced
ATS626	Zásuvné rozšírenie 16 OC výstupov do ústredne Advisor Advanced
ATS608	Zásuvné rozšírenie 8 vstupov do ústredne Advisor Advanced

