

2x Wiegand rozhranie pre pripojenie 2 dverí k CDC4, 2 x wiegand, 4 x vstup, 2 x relé 1 A / 30 Vjs, pripojenie k ATS zbernici, 128 x 78 x 21 mm, iba doska

Prehľad produktu

CDC-2DWIF je dvojdvérové rozhranie Wiegand s ponukou dvoch rozhraní Wiegand na pripojenie dvoch čítačiek, dvoch relé na ovládanie dvoch dverí a 4 vstupov na pripojenie dverných kontaktov a odchodových tlačidiel alebo senzorov narušenia. Všetko je riadené cez CDC4 kontrolér dverí a výťahov.

Jednotka sa prihlasuje ako expandér / DGP na lokálnej dátovej zbernici RS485 CDC4. Čítačky, relé a vstupy Wiegand je možné priradiť k akýmkoľvek dverám alebo v prípade potreby poslať priamo do ústredne Advisor Advanced. Využitím čítačiek môžu byť oblasti narušenia zapnuté / vypnuté pomocou rovnakých možností ako pre všetky ostatné dvere na CDC4.



Inštalácia

Dvojdvérové rozhranie Wiegand je pridané do existujúceho krytu kontroléra dverí a výťahov CDC4. Možnosť inštalovať do samostatného krytu (doplnkové príslušenstvo) mimo CDC4 pri väčších vzdialenostiach.

Štandardné vlastnosti

- Dvojdvérové rozhranie s dvoma relé, štyrmi vstupmi a dvoma rozhraniami Wiegand
- Rozširuje relé, vstupy na CDC4 a poskytuje rozhrania Wiegand
- Prihlásený ako DGP na dátovej zbernici CDC4
- Špecifikovaný kábel - Aritech WCAT 52/54 alebo ekvivalentný
- Vstupy môžu byť použité pre odchodové tlačidlá, dverné kontakty, snímač vniknutia alebo pre akýkoľvek iný snímač
- Dve relé je možné použiť na spínanie jedných alebo dvoje dverí alebo na akýkoľvek iný účel
- Podporuje kartu a PIN

CDC-2DWIF

Špecifikácia

Všeobecné

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Typ rozšírenia | Rozhranie |
| Produktová línia | CDC4 |
| Typ pripojenia | RS485 lokálna zbernica CDC4 |
| Kompatibilita | CDC4 (Advisor Advanced) |
| Max. vzdialenosť od ústredie | 1,5 km s odporúčaným káblom |
| Špecifikovaný kábel | WCAT 52/54 alebo ekvivalent |

Vstupy

| | |
|--------------|---|
| Celkom | 4 pre použitie ako odchodové tlačidlo a kontakt dverí, alebo ľubovoľný snímač, vyváženie odporni ako pre CDC4 |
| Na doske | 4 |
| Rozšíriteľné | 0 |

Rozhranie

| | |
|---------|------------------------|
| Wiegand | 2 (W0, W1, L1, L2, BZ) |
|---------|------------------------|

Výstupy

| | |
|--------------|------------------------|
| Celkom | 2 |
| Na doske | 2 x relé, 30 Vjs / 1 A |
| Rozšíriteľné | 0 |

Systém

| | |
|---------------------|----------------|
| Adresovanie | DIP prepínače |
| Ukončovací rezistor | 4k7 (2k2, 10k) |

Elektrické

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Pracovné napätie | 9,5 - 14,4 Vjs |
| Integrovaný napájací zdroj | Nie |
| Spotreba základnej dosky | 73 mA (nom.) - 523 mA (max) |
| Maximálny prúd pre čítačky | 450 mA |

Mechanické

| | |
|----------|------------------|
| Rozmery | 128 x 78 x 21 mm |
| Hmotnosť | 255 g |

Vlastnosti prostredia

| | |
|------------------|--------------|
| Pracovná teplota | 0° až +50° C |
| Prostredie | Vnútrotné |

Schválenie a súlad

| | |
|--|----|
| | CE |
|--|----|

Objednávanie

| Kód | Popis |
|-----------|--|
| CDC4 | Kontrolér 4-8 dverí v krabici s príslušenstvom |
| CDC4-MBC | Kontrolér 4-8 dverí, iba doska |
| CDC-2DWIF | Karta 2 x wiegand rozhrania, 2 x relé, 4 x vstup |

