

Magnetický vyvážený kontakt, pre vyššie riziká, povrchový, NC + tamper, medzera min 15 - max 31 mm, 2 m kábel, 51 x 9 x 9 mm, biela, NBÚ "T", EN stupeň 2

### DC103 séria

Magnetické kontakty série DC103 na povrchovú montáž sú navrhnuté na použitie v inštaláciách, kde sa vyžaduje malá zapečatená jednotka. Jazyčkový spínač je úplne zapuzdrený do exkluzívnej polyuretánovej zalievacej hmoty, čím zabraňuje prenikaniu vlhkosti do spínača, ktorá spôsobuje falošné poplachy.

### Jednoduchá inštalácia

Šírka štandardnej medzery 15 mm umožňuje rýchlu, jednoduchú inštaláciu a zabraňuje falošným poplachom z nedoliehajúcich dverí. Zapustené montážne otvory umožňujú čistú inštaláciu.

### Vysoko kvalitné komponenty a materiály

Nožičky kontaktov sú potiahnuté ródium alebo ruténium a hermeticky uzavreté v suchom dusíku. Toto poskytuje vynikajúcu ochranu proti zlepeniu a poskytuje prostredie bez vlhkosti, čím zabraňuje korózii.

### Vyvážený magnet pre vyššie riziká

Dvojito vyvážený magnet zvyšuje svojou špeciálnou konštrukciou odolnosť voči sabotáži kontaktu iným externým magnetom. Tieto magnety preto nemajú len maximálnu dovolenú šírku medzery, ale aj minimálnu povolenú šírku medzery.



### Štandardné vlastnosti

- Pohodlná montáž na povrch
- K dispozícii je sabotážna slučka
- Elegantný a uprataný dizajn
- Dĺžka kábla 2m
- Vyvážený magnet
- EN50131 stupeň 2
- NBÚ 3 body "T"

# DC103

## Špecifikácia

### Všeobecné

Typ montáže	Na povrch
Typ kontaktu	NC
Konektivita	Kábel - 2m, 4 žily
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

### Detekcia

Pracovná medzera	15 mm (min) - 31 mm (max)
Vyvážený magnet	Áno

### Elektrické

Max. spínané napätie	30 Vjs
Max. spínaný prúd	0,25 A

### Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútorne
	-28° až +65° C
Pracovná teplota	EN50131 Trieda II: -10° až +55° C
Trieda krytia	IP68

### Mechanické

Farba	Biela
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	50,8 x 9,5 x 9,5 mm
Rozmery magnetu (D x Š x V)	50,8 x 9,5 x 9,5 mm

### Schválenie a súlad

CE, EN50131 stupeň 2, NBÚ  
3 body "T"

## Objednávanie

Kód	Popis
DC103	Magnetický kontakt povrchový, kábel 2 m, biela, vyvážený magnet, NBÚ "T"
DC1906	Podložka pod DC101/103, plast, 2 mm

