

Magnetický vyvážený kontakt, povrchový bránový, vyššie riziká, NC/NO + tamper (5-žil), medzera min. 9 - max, 62 mm, 2 m kábel v panc. rúrke, 76 x 12 x 25 mm / 76 x 12 x 25 mm, anodizovaný hliník, EN stupeň 2

### Priemyselný kontakt

DC115 / DC118 sú navrhnuté na inštaláciu v komerčnom a priemyselnom prostredí, kde sa vyžaduje robustná zapečatená jednotka. Je ideálny pre kovové dvere, stropné dvere, ploty a brány. Každý model sa vyznačuje vysokou pevnosťou z extrudovaného hliníka a je úplne zapuzdrený do exkluzívnej polyuretánovej zalievacej hmoty.

### Ucelená séria

Sortiment ponúka veľkú vzdialenosť medzier a niekoľko modelov, ktoré uspokojia akékoľvek potreby aplikácií. K dispozícii je pancierový kábel.



### Štandardné vlastnosti

- K dispozícii sú montážne konzoly pre brány, garážové dvere, mrazničky
- Robustná konštrukcia pre dlhú životnosť
- Pohodlná montáž na povrch
- Pancierový kábel 2 m
- K dispozícii je sabotážna slučka
- DC115 je citlivý na polaritu v závislosti na natočení magnetu
- EN50131-2-6:2008 Stupeň 2, Trieda II

# DC115

## Špecifikácia

### Všeobecné

Typ montáže	Povrchový
Typ kontaktu	CO, prepínací
Konektivita	Kábel 2 m, 5 žíl, v pancierovej rúrke
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

### Detekcia

Pracovná medzera	9 mm (min.) - 62 mm (max.)
Vyvážený magnet	Áno

### Elektrické

Max. spínané napätie	30 Vjs
Max. spínaný prúd	0,25 A

### Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-40° až +65° C, EN50131
Trieda krytia	Trieda II: -10° až +55° C IP68

### Mechanické

Farba	Strieborná
Materiál	Hliník, anodizovaná úprava
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	76 x 25 x 12 mm
Rozmery magnetu (D x Š x V)	76 x 25 x 12 mm

### Schválenie a súlad

CE, EN50131 stupeň 2

## Objednávanie

Kód	Popis
DC115	magnet, povrchový, kábel, EN stupeň 2

