

Magnetický robustný kontakt so svorkovnicou, povrchový, pre oceľové dvere NC + tamper, medzera 31 mm max., 99 x 17 x 15 mm, béžová

Priemyselný povrchový kontakt

Séria DC116 sa vyznačuje širšou pracovnou medzerou a lepšie pracuje na oceli a bez časovo náročnej montáže konzol. Širšia pracovná medzera pomáha predchádzať falošným poplachom spôsobeným voľnými dverami.

Aplikácie

Tieto kontakty sa používajú na ochranu otvorov, ako sú kovové vstupné / výstupné dvere, stropné dvere, strešné prielezy alebo sklopné svetlíky.



Štandardné vlastnosti

- Robustný dizajn pre priemyselné aplikácie
- Modely na použitie na oceli bez časovo náročných konzol
- Skryté svorky odolávajú neoprávnenému zásahu a neúmyselnému skratu
- Lhká inštalácia do upínacích svoriek
- Vráťane montážnych skrutiek

DC116

Špecifikácia

Všeobecné

Typ montáže	Na povrch
Typ kontaktu DC104	NC
Konektivita	Skrutky
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

Detekcia

Pracovná medzera	31 mm max.
Vyvážený magnet	Nie

Elektrické

Max. spínané napätie	50 Vjs
Max. spínaný prúd	0,5 A

Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútorne
Pracovná teplota	-28° až +65° C
Trieda krytia	IP68

Mechanické

Farba	Béžová
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	99 x 17 x 15 mm
Rozmery magnetu (D x Š x V)	99 x 17 x 15 mm

Schválenie a súlad

CE

Objednávanie

Kód	Popis
DC116	Magnetický robustný kontakt , medzera 31 mm max
DC142	Magnetický robustný kontakt, medzera 75 mm max
DC143	Magnetický robustný kontakt, vyvážený, NC/NO, medzera min. 9 - max. 31 mm