

Magnetický kontakt, povrchový bránový, NC + tamper, medzera 75 mm, 2 m kábel v panc. rúrke, 76 x 12 x 25 mm / 76 x 12 x 25 mm, anodizovaný hliník, EN stupeň 2

## Priemyselný kontakt

DC115 / DC118 sú navrhnuté na inštaláciu v komerčnom a priemyselnom prostredí, kde sa vyžaduje robustná zapečatená jednotka. Je ideálny pre kovové dvere, stropné dvere, ploty a brány. Každý model sa vyznačuje vysokou pevnosťou z extrudovaného hliníka a je úplne zapuzdrený do exkluzívnej polyuretánovej zalievacej hmoty.

## Ucelená séria

Sortiment ponúka veľkú vzdialenosť medzier a niekoľko modelov, ktoré uspokojia akékoľvek potreby aplikácií. K dispozícii je pancierový kábel.



## Štandardné vlastnosti

- K dispozícii sú montážne konzoly pre brány, garážové dvere, mrazničky
- Robustná konštrukcia pre dlhú životnosť
- Pohodlná montáž na povrch
- Pancierový kábel 2 m
- K dispozícii je sabotážna slučka
- EN50131-2-6:2008 Stupeň 2, Trieda II

# DC118

## Špecifikácia

### Všeobecné

Typ montáže	Povrchový
Typ kontaktu	NC
Konektivita	Kábel 2 m, 4 žily, v pancierovej rúrke
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

### Detekcia

Pracovná medzera	75 mm max
Vyvážený magnet	Nie

### Elektrické

Max. spínané napätie	50 Vjs
Max. spínaný prúd	0,5 A

### Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-28° až +65° C, EN50131
	Trieda II: -10° až +55° C
Trieda krytia	IP68

### Mechanické

Farba	Strieborná
Materiál	Hliník, anodizovaná úprava
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	76 x 25 x 12 mm
Rozmery magnetu (D x Š x V)	76 x 25 x 12 mm

### Schválenie a súlad

CE, EN50131 stupeň 2

## Objednávanie

### Kód

DC118

### Popis

magnet, povrchový, kábel, EN stupeň 2, nevyvážený magnet

