

Magnetický kontakt, povrchový prejazdový, NC + tamper, medzera 50 mm max., 0,45 m kábel v pancierovej rúrke, 150 x 40 x 15 mm / 75 x 60 x 32 mm, hliník



#### Štandardné vlastnosti

- Robustný dizajn
- 4-vodičové zapojenie
- Jednoduchá inštalácia
- Kompletne zapuzdrený
- Telo z hliníka
- Kontakt z ródia s dlhou životnosťou
- Štandardná dĺžka drôtu 0,45 m
- Sabotážna slučka
- Pancierový rukáv
- Nerezová oceľ 8 mm flexibilná

# MM106

## Špecifikácia

### Všeobecné

Typ montáže	Povrchový, prejazdový
Typ kontaktu	NC
Konektivita	Kábel 0,45 m, 4 žily
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

### Detekcia

Pracovná medzera	Max. 50 mm
Vyvážený magnet	Nie

### Elektrické

Max. spínané napätie	1 až 100 Vjs / 125 Vstr
Max. spínaný prúd	0,5 A

### Mechanické

Farba	Hliník
Materiál	Hliník
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	150 x 40 x 18 mm
Rozmery magnetu (D x Š x V)	75 x 75 x 40 mm
Priemer otvoru	8 mm

### Environmentálne

Pracovná teplota	-40 až +50°C
------------------	--------------

### Schválenie a súlad

CE

## Objednávanie

Kód	Popis
MM106	Povrchový, prejazdový kontakt

