

Magnetický kontakt, povrchový, NC + tamper, medzera 50 mm max., anodizovaný hliník, kábel 0,8 m, 82,5 x 27 x 25 mm, -40 – +50°C



Štandardné vlastnosti

- Uhlový kontakt
- Hliníkové puzdro
- Štandardná dĺžka kábla 0,5 m
- K dispozícii je sabotážna slučka

MM108

Špecifikácia

Všeobecné

Typ montáže	Na povrch
Typ kontaktu	1 x NC
Konektivita	Kábel - 50 cm, 4 žily
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

Elektrické

Pracovné napätie	1 až 100 Vjs, 125 Vstr
Spínaný prúd	500 mA

Detekcia

Pracovná medzera	Max. 50 mm
Vyvážený magnet	Nie

Mechanické

Farba	Hliník
Materiál krytu	Hliník
Rozmery magnetu (D x Š x V)	83 x 27 x 25 mm
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	83 x 27 x 25 mm

Environmentálne

Pracovná teplota	-40 až +50°C
------------------	--------------

Schválenie a súlad

	CE
--	----

Objednávanie

Kód	Popis
MM108	Magnetický kontakt povrchový, kábel 0,5 m, hliník, uhlový