

Magnetický kontakt pre PVC okná a dvere, zápusťný zatlačáči, NC, medzera 13 mm max., svorkovnica, 9 x 27 mm kontakt, 9 x 3 mm, biela

Krátky kontakt „Zatlačáči“

Magnetické kontakty série Sentrol R1125 krátke „zatlačacie“ sú 9 mm kontakty, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre aplikácie s obmedzeným priestorom. Vďaka krátkej dĺžke sú ideálne pre okná a dvere s tenkým rámom, v ktorých nie je možné používať dlhšie jednotky. Lisovacie rebrá na kryte umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Magnet Mini-Max je možné namontovať tam, kde nie je takmer žiadny priestor na namontovanie bežného magnetu.

Jednoduchá inštalácia

Spínač je hermeticky uzavretý jazýčkový spínač, ktorý sa zalieva pomocou exkluzívnej polyuretánovej zalievacej hmoty do krytu spínača. Spínač stačí zatlačiť do vyvŕtaného otvoru do dreva alebo hliníka a pomocou vhodného lepidla prilepiť. Montáž magnetov Alnico V Mini-Max je možná nalepením alebo skrutkou z nehrdzavejúcej ocele. Teleso spínača má tri rebrá, ktoré dosadajú na montážny otvor.

Trvanlivosť a spoľahlivosť

Vysokovýkonné magnetické kontakty Sentrol boli navrhnuté tak, aby uľahčovali inštaláciu a zabezpečovali trvanlivosť a spoľahlivosť. Väčšina z nich je konzervatívne ohodnotená na 10 000 000 cyklov, čo zaručuje dlhú životnosť. Každé pripojenie kontaktov je ručne spájkované a každý magnetický kontakt je testovaný pred opustením továrne na 100% času.

Vysoko kvalitné komponenty a materiály

Plôšky kontaktov sú potiahnuté ródium alebo ruténom a hermeticky uzavreté suchým dusíkom. Toto poskytuje vynikajúcu ochranu proti lepeniu a poskytuje prostredie bez vlhkosti, čím zabraňuje korózii.



Štandardné vlastnosti

- Technológia magnetov so vzácnymi materiálmi dodáva silnú magnetickú silu
- Ideálne pre plastové okná a dvere
- Jednoduchá inštalácia v každej situácii
- Uchytenie magnetu ľahko pomocou lepidla, obojstrannej pásky alebo skrutky z nehrdzavejúcej ocele
- Svorkovnica, 2 terminály

R1125T-N

Špecifikácia

Všeobecné

Typ montáže	Zápustný
Typ kontaktu	NC
Konektivita	Skrutkové svorky
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový

Detekcia

Pracovná medzera	Max. 13 mm
Vyvážený magnet	Nie

Elektrické

Max. spínané napätie	48 Vjs
Max. spínaný prúd	0,5 A
Výkon	7,5 W

Mechanické

Farba	Biela / kov
Materiál	ABS / kov
Rozmery kontaktu (D x Š x V)	Ø11,1 Ø9 x 27 mm
Rozmery magnetu (D x Š x V)	Ø9,5 x 3,3 mm
Priemer otvoru	3/4 Ø mm

Schválenie a súlad	CE
--------------------	----

Objednávanie

Kód	Popis
R1125T-N	Magnetický mini kontakt, 13 mm medzera, svorkovnica
R1125TW-N	Magnetický mini kontakt, 22 mm medzera, svorkovnica

