

Bezdrôtový ovládač (4 tlačidlá) so spätným potvrdením vykonanej funkcie cez LED, 433 MHz protokol 80+, funkcie: zap/vyp systému, zapnutie Doma, panic, doplnkový poplach, jedno progr. tlačidlo - napr. ovládanie osvetlenia)

Na prvý pohľad

Tento 4-tlačidlový 2-cestný diaľkový ovládač používa najnovšiu technológiu LoNa, umožňuje koncovým užívateľom zapnúť, vypnúť alebo čiastočne zapnúť svoj systém bez nutnosti zapamätať si prístupové kódy alebo zabrániť oneskoreniu príchodu alebo odchodu. Každé stlačenie tlačidla bude indikované blikajúcou kontrolkou LED a potvrdenie z prijímača tiež aktivuje LED diódu na ovládači.

V prípade, že systém nie je pripravený na zapnutie, alebo ak je koncový užívateľ mimo dosahu prijímača, bude aj toto viditeľné pri stlačení tlačidla na ovládači. Dokonca aj poplach v systéme bude indikovaný na ovládači pri stlačení tlačidla.

Ponúka jedno ďalšie programovateľné tlačidlo, ktoré môže byť použité napr. na zapnutie / vypnutie svetla pred vstupom do priestorov, aktivovať automatické garážové dvere atď.

Môže sa tiež použiť na vyslanie tiesňového poplachu súčasným stlačením tlačidiel zamknutia a odomknutia alebo vyslanie doplnkového poplachu súčasným stlačením tlačidiel „1“ a „2“.

Tento variant je možné použiť v ekosystémoch ZeroWire a XGen.



Štandardné vlastnosti

- Používa LoNa technológiu
- Kompaktný, robustný, prémiový dizajn
- LED potvrdenie odoslaných a prijatých správ
- Indikácia straty dosahu
- 1 programovateľné tlačidlo
- Možnosť tiesňového a doplnkového poplachu
- Životnosť batérie 5 rokov (v závislosti od používania)
- EN a INCERT certifikáty

RF-4041-07-2

Špecifikácia

Všeobecné

Skupina príslušenstva	Ďiaľkový ovládač - kľúčienka
-----------------------	------------------------------

Elektrické

Kompatibilita	Interlogix LoNa vysielače (napr. ZeroWire, xGen)
---------------	--

Pracovná frekvencia	433,65 MHz
---------------------	------------

Výstupný výkon	< 9 dBm EIRP
----------------	--------------

Batérie

Typ batérie	1 x CR2032 (3,0 V lítiová)
-------------	----------------------------

Životnosť batérie	5 rokov
-------------------	---------

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	0° až +45° C
------------------	--------------

Relatívna vlhkosť	5 až 95% max. nekondenzujúca
-------------------	------------------------------

Mechanické

Rozmery (D x Š x V)	32 x 13 x 63 mm
---------------------	-----------------

Hmotnosť (s 1 batériou)	42,5 g
-------------------------	--------

Schválenie a súlad	EN50131 stupeň 2 a Incert
--------------------	---------------------------

Objednávanie

Kód	Popis
RF-4041-07-2	Bezdrôtový ovládač (4 tlačidlá) so spätným potvrdením vykonanej funkcie cez LED, 433 MHz protokol 80+, funkcie: zap/vyp systému, zapnutie Doma, panic, doplnkový poplach, jedno progr. tlačidlo - napr. ovládanie osvetlenia