

Bezdrôtový vonkajší quad mini PIR detektor, 433 MHz 63-bit, pokrytie 15 x 13 m, 14 - 70 ° záber, montáž až do 6 m, 2 - 3 x 3V (3 - 5 rokov), 70 x 120 x 75 mm, -25 – +65°C, IP55

### Bezdrôtový vonkajší snímač pohybu - quad PIR

Tento vonkajší detektor pohybu a spúšťač poplachu používa dva nezávislé pasívne infračervené detektory. Oba senzory sa musia spustiť, aby detektor signalizoval poplach. Využíva technológiu quad pyro na zabezpečenie presnej a spoľahlivej detekcie prítomnosti.

### Jednoduchá a rýchla inštalácia

Programovateľné možnosti zahŕňajú variabilný počet impulzov. Okrem toho integrovaný dvojosý snímač sklonu umožňuje 90° natočenia a 45° náklonu, čo zvyšuje rýchlosť vonkajšej inštalácie a poskytuje neuveriteľne presné zameranie detekčného vzoru. Vďaka tomuto bezdrôtovému riešeniu, ktoré zvyšuje slobodu inštalácie, sa nemusíte obávať problémov s kabelážou.

### Estetika a skrytý senzorový modul

Dizajn má elegantný a profesionálny vzhľad, ktorý nezviditeľňuje navonok vnútorné natočenie detektora.



### Štandardné vlastnosti

- Atraktívne estetický
- 14 až 70° detekčný uhol
- 90° natočenie a 45° naklonenie pre flexibilnú inštaláciu
- Modul senzora je skrytý
- Vysoká odolnosť voči prachu a vlhkosti (IP65)
- Životnosť batérie 3, rozšíriteľné na 5 rokov

# RF430I4

## Špecifikácia

### Všeobecné

Technológia	PIR
Antimasking	Nie
Odolnosť na zvieratá	Nie
Kamera	Nie
Sada tampera voči odtrhnutiu	Zabudovaná

### Detekcia

Dosah	15 m
Pokrytie (uhol záberu)	14° až 70° uhol detekcie, 15 x 13 m max. pokrytie
Frenselovské šošovky	20 zón pre každý detekčný prvok, ktorý môže byť maskovaný posuvnými clonami
Ochrana proti podlezeniu	Nie
Nastavenie	90° natočenie, 45° naklonenie
LED	Červená: krokový test
Počítadlo pulzov	1 alebo 2

### Drôtový / bezdrôtový

Drôtový-bezdrôtový	Bezdrôtový
Frekvencia	433 MHz 63-bit

### Elektrické

Prúdová spotreba	50µA
Batérie	2 x 3,0 V CR123 (1300 mA lítiové)
Životnosť batérií	3 roky (2 x batéria) 5 rokov (3 x batéria)

### Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vonkajšie
Pracovná teplota	-25° až +65° C
IP / IK krytie	IP65

### Mechanické

Montážna výška	3 až 6 m (1,5 m režim)
Farba	Bronzová
Rozmery (D x Š x V)	70 x 120 x 75 mm
Hmotnosť (s 1 batériou)	218 g net
Materiál	Vysoko odolný plast ABS s krytom HDPE, UV stabilizovaný

### Schválenie a súlad

CE

## Objednávanie

Kód	Popis
RF430I4	Detektor PIR vonkajší,433-63bit

