

Bezdrôtový vonkajší quad PIR detektor, 433 MHz 63-bit, voliteľný dosah 10/20/30m, 10 - 70 ° záber, montáž až do 6 m, 2 - 3 x 3V (3 - 5 rokov), 125 x 175 x 130 mm, -25 – +65°C, IP55

### Bezdrôtový vonkajší snímač pohybu - quad PIR

Tento vonkajší detektor pohybu a spúšťač poplachu používa dva nezávislé pasívne infračervené detektory. Oba senzory sa musia spustiť, aby detektor signalizoval poplach. Využíva technológiu quad pyro na zabezpečenie presnej a spoľahlivej detekcie prítomnosti.

### Jednoduchá a rýchla inštalácia

Programovateľné možnosti zahŕňajú variabilný počet impulzov a výber z troch detekčných rozsahov: 10 m, 20 m a 30 m. Okrem toho integrovaný dvojosý snímač sklonu umožňuje 180° natočenia a 90° náklonu, čo zvyšuje rýchlosť vonkajšej inštalácie a poskytuje neuveriteľne presné zameranie detekčného vzoru. Vďaka tomuto bezdrôtovému riešeniu, ktoré zvyšuje slobodu inštalácie, sa nemusíte obávať problémov s kabelážou.

### Estetika a skrytý senzorový modul

Dizajn má elegantný a profesionálny vzhľad, ktorý nezviditeľňuje navonok vnútorné natočenie detektora.



### Štandardné vlastnosti

- Elektronické nastavenie dosahu: 10 / 20 / 30 m
- Atraktívne estetický
- 10 až 70° detekčný uhol
- 180° natočenie a 90° naklonenie pre flexibilnú inštaláciu
- Modul senzora je skrytý
- Vysoká odolnosť voči prachu a vlhkosti (IP55)
- Životnosť batérie 3, rozšíriteľné na 5 rokov

# RF440I4

## Špecifikácia

### Všeobecné

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Technológia                  | PIR        |
| Antimasking                  | Nie        |
| Odolnosť na zvieratá         | Nie        |
| Kamera                       | Nie        |
| Sada tampera voči odtrhnutiu | Zabudovaná |

### Detekcia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dosah                    | 30 m  |
| Pokrytie (uhol záberu)   | 10 až 70° uhol detekcie, 30 x 24 m max. pokrytie                            |
| Frenselovské šošovky     | 28 zón pre každý detekčný prvok, ktorý môže byť maskovaný posuvnými clonami |
| Ochrana proti podlezeniu | Nie   |
| Nastavenie               | 180° natočenie, 90° naklopenie  |
| LED                      | Zelená: poplach   |
| Počítadlo pulzov         | 1 alebo 2   |

### Drôtový / bezdrôtový

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Drôtový-bezdrôtový | Bezdrôtový     |
| Frekvencia         | 433 MHz 63-bit |

### Elektrické

|                   |   |
|-------------------|---|
| Prúdová spotreba  | 50µA  |
| Batérie           | 2 x 3,0 V CR123 (1300 mA lítiové)             |
| Životnosť batérií | 3 roky (2 x batéria)<br>5 rokov (3 x batéria) |

### Vlastnosti prostredia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Prostredie       | Vonkajšie      |
| Pracovná teplota | -25° až +65° C |
| IP / IK krytie   | IP55           |

### Mechanické

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Montážna výška          | 3 až 6 m  |
| Farba                   | Strieborná  |
| Rozmery (D x Š x V)     | 125 x 175 x 130 mm                                      |
| Hmotnosť (s 1 batériou) | 334 g   |
| Materiál                | Vysoko odolný plast ABS s krytom HDPE, UV stabilizovaný |

### Schválenie a súlad

CE

## Objednávanie

### Kód

RF440I4

### Popis

Detektor PIR vonkajší, 433-63bit

