

Závorový kontakt pre montáž na interiérové dvere, kontakt uzamknutia, IP50, VdS C

## Na prvý pohľad

Závorový kontakt je vhodný na montáž na zatváraciu platňu dverí, aby bolo možné rozpoznať uzamknutie príslušného zámkového zariadenia. Tento produkt je určený len na použitie v interiéri. Aktivácia/prevádzka kontaktu závoru sa spúšťa závorou zámku. Stav kontaktu závoru môže byť spracovaný zabezpečovacou ústredňou.



## Štandardné vlastnosti

- Pre montáž do zárubní interiérových dverí
- IP50
- Certifikácia VdS trieda C

# RK100-N

## Špecifikácia

### Všeobecné

Typ príslušenstva	Príslušenstvo k zámku dverí
Typ kontaktu	NC/NC prepínací
Konektivita	Svorkovnica, 3 svorky
Drôtový / bezdrôtový	Drôtový
Životnosť	Min. 30000 prac. cyklov

### Detekcia

Nastavenie bodu zopnutia	4 možnosti
--------------------------	------------

### Elektrické

Max. spínané napätie	30 Vjs
Max. spínaný prúd	5 mA až 300 mA
Zaťaženie kontaktu	Max 3W/VA

### Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-25 až +70°C (pre fixný kábel) -5 až +50°C (pre pohyblivý kábel)
Trieda krytia	IP50

### Mechanické

Farba	Kovová sivá
Rozmery tela (D x Š x V)	18 x 29,5 mm

### Schválenie a súlad

CE, VdS C

## Objednávanie

Kód	Popis
RK100-N	kontakt uzamknutia, interiér, svorky, IP50
RK100N-S60	kontakt uzamknutia, interiér / exteriér, kábel 6 m, IP65

