

Bezdrôtový magnetický kontakt na okno/dvere tenký, prídavný vstup DEOL (1 / 2 zón. konf.), 1 x 3 V bat (3 - 5 rokov), 868 MHz Gen2, 102 x 32 x 32, hnedý, EN stupeň 2

### Na prvý pohľad

Tento bezdrôtový snímač chráni všetko, čo sa otvára a zatvára, ako sú dvere, okná a skrine pomocou vnútorných jazýčkových spínačov. Môžete tiež použiť vysieláč na monitorovanie strážených kontaktov - pripojenie externých snímačov. Snímač je vybavený sabotážnym spínačom odhrnutia od steny a otvorenia krytu pre dodatočnú bezpečnosť.



### Štandardné vlastnosti

- Learn-Mode technológia
- Prenosy s dohľadom
- Viac ako 3 roky životnosť batérie
- 2 vnútorné kontakty pre možnosť magnetu zľava alebo sprava
- Tamper krytu a odtrhnutia od podkladu
- Prepojka na voľbu 2 vnútorných kontaktov alebo externého vyváženého vstupu.
- EN50131 stupeň 2.

# TX-1011-03-3

## Špecifikácia

### Všeobecné

Prevedenie	Povrchová montáž
Drôtové - bezdrôtové	Bezdrôtové
Pracovná medzera	10 mm max.

### Rádio

Frekvencia	868 MHz
Dosah (otvorené priestranstvo)	150 m
Protokol	868MHz Gen2
Maximálny výstupný výkon	25 mW

### Batérie

Typ batérie	1 x CR123 (3,0 V, 1300 mAh, lítiová)
Životnosť batérie (typicky pri 20°C)	3 až 5 rokov

### Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútorne
Pracovná teplota	0° až +49° C
Relatívna vlhkosť	0 - 90 % max. nekondenzujúca

### Mechanické

Farba	Hnedá
Rozmery (D x Š x V)	102 x 32 x 32 mm
Hmotnosť (s 1 batériou)	44 g

Schválenie a súlad	EN50131 stupeň 2, F&P, INCERT, REQ, NFA2P
--------------------	---

## Objednávanie

Kód	Popis
TX-1011-03-1	Bezdrôtový magnetický kontakt, 868 MHz Gen2, biely
TX-1011-03-3	Bezdrôtový magnetický kontakt, 868 MHz Gen2, hnedý

