

Bezdrôtové tiesňové tlačidlo - aktivácia zatlačením 2 tlačidiel súčasne, 868 MHz Gen2, šnúrka na krk, 1 x 3 V lit. (3 roky), 64 x 46 x 13 mm, biele

Na prvý pohľad

Snímač je s bezdrôtové nátlakové alebo tiesňové tlačidlo s dohľadom a môže sa nosiť okolo krku pomocou dodaného popruhu. Snímač obsahuje dve aktivačné tlačidlá. Poplach sa aktivuje stlačením a podržaním obidvoch tlačidiel aspoň na pol sekundy. Indikátor na senzore bliká jednu minútu po aktivácii poplachu. Snímač je odolný voči vode.



Štandardné vlastnosti

- Technológia „Learn-mode“
- 2-tlačidlová aktivácia
- S dohľadom
- Možné nosiť na krku použitím dodanej šnúrky
- LED pre potvrdenie aktivácie
- Výdrž batérií 3 roky.

TX-3011-03-1

Špecifikácia

Všeobecné

Typ	Prívesok – nátlak / tieseň
Drôtové - bezdrôtové	Bezdrôtové
Kompatibilita	868 MHz Gen2 prijímače
Počet tlačidiel	2 - aktivácia súčasným stlačením

Parametre

Pracovná frekvencia	868,30 MHz
Protokol	868AM Gen2
Výstupný výkon	< 10 dBm
Dosah (voľné priestranstvo)	150 m
Čas dohľadu	18 min

Napájanie

Typ napájania	Batéria
Typ batérie	1 x 3,0 V lítiová - 3 roky
Prúdový odber	3 µA (priemerne)

Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútorne
Pracovná teplota	-12° až +49° C

Mechanické

Rozmery (D x Š x V)	64 x 46 13 mm
Farba	Biela

Schválenie a súlad	CE
--------------------	----

Objednávanie

Kód	Popis
TX-3011-03-1	Bezdrôtové nátlak / tieseň tlačidlo, biela
TX-3011-03-2	Bezdrôtové nátlak / tieseň tlačidlo, čierna