

Univerzálny bezdrôtový opakovač, 868 MHz Gen 2, opakuje iba naučené prvky, dohľad + tamper, až 15 opakovačov, zabudovaný zdroj, miesto pre 12 V / 1,3 Ah aku, 0 – +40°C, 225 x 256 x 113 mm, EN50131 stupeň 2

Všeobecne

Ak v budove narazíte na problémy s dosahom pre vysielajúce 868Gen2, môžete pomocou tohto opakovača predĺžiť dosah. Nazýva sa inteligentný opakovač, pretože sa dá použiť v rôznych topológiách a opakuje iba známe senzory a iba všetok bezdrôtový prenos, ktorý prijíma. Sú možné konfigurácie senzor – opakovač– snímač ako aj senzor – opakovač – opakovač – ústredňa. Inteligentný opakovač dokáže vytvoriť sieť až 15 opakovačov, čo umožňuje veľké pokrytie vašej bezdrôtovej inštalácie.



Štandardné vlastnosti

- Prevádzka duálnej antény pre vylepšený príjem dát zo snímačov
- Ochrana proti neoprávnenému zásahu
- Strážené ústredňou
- Opakuje iba naučené senzory, aby sa obmedzil bezdrôtový prenos
- Diagnostické rozhranie
- Vrátane napájacieho adaptéra
- EN certifikácia

TX-9001-03-1-E

Špecifikácia

Všeobecné

Typ	Bezdrôtový expandér
Produktová línia	Advisor Advanced, ATS Master
Kompatibilita	868 MHz Gen2

Záloha

Typ batérie	Nabíjateľný olovený, 1,2 Ah BS121N
-------------	------------------------------------

Elektrické

Pracovné napätie	12 Vjs $\pm 5\%$
Napájacie napätie	230 Vstr, +10%, -15%, 50 Hz
Napájací prúd	60 mA $\pm 10\%$
Integrovaný napájací zdroj	Áno

Vlastnosti prostredia

Prostredie	Vnútorne
Pracovná teplota	0° až +40° C
Relatívna vlhkosť	0 - 80 % max. nekondenzujúca

Mechanické

Farba	Biela
Rozmery (D x Š x V)	225 x 256 x 113 mm
Hmotnosť (s 1 batériou)	-

Schválenie a súlad

CE, EN 50131 st. 2 tr. II

Objednávanie

Kód	Popis
TX-9001-03-1	Opakovač bez zdroja, 868 MHz Gen2
TX-9001-03-1-E	Opakovač so zdrojom, 868 MHz Gen2

